

航模马达电机内外转子去料减料全自动平衡机

产品名称	航模马达电机内外转子去料减料全自动平衡机
公司名称	深圳市鑫精工平衡机有限公司
价格	148000.00/台
规格参数	品牌:鑫精工 检测工件直径:10-80 工作节拍:5-16秒
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道顺风路57号
联系电话	0755-86155029 13537826586

产品详情

产品简介：全自动电机转子修正平衡机，集机械手、自动送料、检测、去重于一体动平衡机（根据功能选择）。

产品特点：

- 1.人机对话界面，操作简单，一人可操作多台机器，降低企业用工成本。
- 2.转子无需作任何记号即可测量。
- 3.机械部份特殊设计，抗干扰性强，测试数据稳定准。
- 4.刀具、夹具更换方便快捷，通用性强，适合多种转子。
- 5.整机采用进口传感器及电气元件，性能稳定可靠。
- 6.设备配带自动流水线，同时可与其他设备连接，实现全自动化生产。
- 7.根据转子特性允许初始不平衡量大，采用拥有自主知识产权技术进行切削，去重率高。
- 8.及时的提供工程技术支持及维护，售后无忧。

一、技术规格

名称指标

工件质量范围 1kg

工件直径范围8-30mm

工件轴径范围1.0-10mm

工件轴长120mm

转子矽钢片叠厚10-45mm

工作气压0.4~0.6MPa

工作电压AC：380V

设备占地尺寸 1.5m³

设备自身重量 1500kg

工作环境温度：-5 ~50 ；湿度： 90%

二、性能参数

不平衡质量重复精度 $\pm 2\text{mg}$

不平衡量可显示范围0.01mg

可去重不平衡量200~1000mg（根据转子尺寸）

可达不平衡量5mg（根据转子尺寸、原始量）

不平衡量一次去重率>95%

测量检测转速范围1000~2500r/min

工作节拍5~8s（根据转子原始量）

每小时产能500~800

以上参数仅供参考，具体机型参数根据检测的电机转子进行定制。