

泌阳腻子粉批刮施工工艺 外墙瓷砖翻新部分 泌阳腻子粉厂家

产品名称	泌阳腻子粉批刮施工工艺 外墙瓷砖翻新部分 泌阳腻子粉厂家
公司名称	郑州市程师傅涂料有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	品牌:程师傅 型号:csf-6368 产地:泌阳
公司地址	郑州市中原区桐柏路陇海路凯旋门大厦A1205
联系电话	18638185513

产品详情

泌阳腻子粉批刮施工工艺 外墙瓷砖翻新部分 泌阳腻子粉厂家现在存在的旧墙大多是瓷砖面，过去的翻新方法大多是砸掉后重新施工，不仅费时费工，且污染环境，有许多楼房受所处地方限制无法施工。针对旧墙所存在的问题，特制定旧墙翻新施工方法：

1、瓷砖墙面上因瓷砖面和水泥沟缝膨胀系数不同，冬夏温差较大，饰面极易龟裂，所以要在墙面清洗干净后，批刮弹性腻子粉补缝找平，作界面处理，每平方米用量约1千克。

泌阳腻子粉批刮施工工艺 外墙瓷砖翻新部分 泌阳腻子粉厂家

2、为进一步增强抗裂效果，弹性腻子干燥后再批刮一遍柔性腻子，且批刮后表面应平整。每平方米用量约1.5千克。

3、为使表面光滑细腻，便于打磨，同时节省乳胶漆，第三遍使用薄质型腻子，每平方米用量约0.5千克

4、一遍腻子基本干燥后，用砂纸进行打磨，磨平施工中留下的刮痕。腻子干固后，即可涂刷外用乳胶漆