

# 平板夯 挖掘机振动夯实设备 路基补强夯实机

产品名称	平板夯 挖掘机振动夯实设备 路基补强夯实机
公司名称	无锡市北奕挖掘机配件制造厂
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:BYKC60 产地:广州
公司地址	无锡市惠山区洛社镇双庙村（住所）
联系电话	13316170192 13316170192

## 产品详情

平板振动夯是挖掘机属具的一种，主要用于平面夯实、斜面夯实、台阶夯实、沟槽凹坑夯实等。操作系统简单便捷，人员配备较少，降低人工成本、机器维护等施工成本，全液压式驱动实现低噪音作业，施工时不影响周边环境。

### 产品特点

- 1.振幅大，为振动平板夯的十余倍至数十倍，以每分钟2000次的高频率冲击，确保坚固持久的夯实效果。
- 2.使用原装进口液压震动马达，进口圆柱滚子轴承，噪音低，坚固耐用。
- 3.关键部位材料选用高强度板和高耐磨板，保证质量。
- 4.振动夯与破碎锤产品线之间通用性很高。连接架和液压管路可与破碎锤换用，5个型号的液压夯可配用各型号的挖掘机。
- 5.操作灵活，远胜于手推式夯实机，且在很多手推式夯实机无法工作的场合，比如深沟或陡坡液压夯都能不畏险阻完成作业。

振动夯/夯实器主要是挖掘机来配用，可以适配5-30吨挖机。

选购振动夯时：一、首先注意它的马达是否进口，这个关乎它的使用效果和寿命；

二、夯板面积，夯板面积不是越大越好，大了马达受不了，容易提高故障率，小了容易把马达裸漏在外，所以选购时不要让厂家随意更改夯板面积；

三、主机里面的轴承是否进口，高速液压夯实机价格，国产容易出现离心力导致滚珠破碎滑落；

四、装配加工精度，振动夯主机里面有一个偏心轮，偏心轮的旋转，必须保证同心度不大于0.001毫米，否则容易出现卡死，不工作的现象；

五、油封必须是原装进口的，工作时偏心轮的旋转很容易导致冷却液温度升高，品质不好的油封容易过早老化，出现漏油现象；

六、主机是否有调控阀（俗称溢流阀），这个阀的关键作用是保护马达，过载保护，另外客户觉得力量偏大或偏小时，可以随意调动。

桥梁和涵洞回填工程，消除由大，大工作面造成的局部区域。由于难以压实，不方便的机械操作导致质量危险。平板夯适用于局部和狭窄区域操作。设备加固后，路基表面垂直变形可达10cm以上，可显著提高回填密度，加快消除一定深度范围内的回填沉降，有效改善回填。土壤工程质量。工作原理和应用领域高速液压压实机是近年来为当地路段和小区域开发的压实设备。工作原理是，在重力和液压蓄能器的作用下，提升到一定高度的夯锤加速和下降，在液压缸的作用下往复运动。液压高速夯实机的特性体现在哪些方面液压高速夯实机采用数字化控制、全液压驱动，夯击能量可实现无极调控，性能方面：可实现程控夯击能量、程控夯击次数、单次夯击能量、总运行时间、总夯击次数的自动记载。