

涂刷HK底胶 GB柔性填料 具体嵌填操作

产品名称	涂刷HK底胶 GB柔性填料 具体嵌填操作
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	4.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

涂刷HK底胶 GB柔性填料 具体嵌填操作

通用名称：

GB柔性填又称SR柔性填料，BW嵌缝腻子胶，塑料性止水材料，弹性密封膏等等。

产品特点：

GB柔性填料具有优良的独特性、高塑性、耐热性、耐寒性、耐老化性，还具有操作简便，耐水、粘附性能好等特点，且施工投入的人员相对较少，便于加工成型，施工工艺简单，造价低廉。

GB柔性填料施工工序的关键：

周边缝与垂直缝SR柔性填料嵌填方法相同，仅周边缝多设一道波纹橡胶止水带，需分两次嵌填。

- 1.界面的干净、干燥；
- 2.填料之间及填料与砼面间粘结密实。

GB柔性填料具体嵌填操作：

【(1)腾达公司提供的SR柔性填料规格为30;100cm，在开始嵌填之前，根据GB填料的设计断面确定嵌填形状，把SR柔性填料切割成相应形状再进行嵌填，所切割形状应略大于设计边线，以填料密实。

【(2)需粘贴部位的混凝土表面经过处理后并涂刷SK底胶后，将预先准备好的GB柔性填料块嵌入缝内，用橡胶锤将GB板锤压密实，并从中部向两边粘贴，边粘贴边排气，填料接头间应均匀错开，使填料与

界面之间连接为密实的整体。一层锤压密实后才能进行二层的嵌填施工。

【(3)GB板接头部分应做成坡形过渡，土粘接面之间的空气。如果现场温度较低，可用喷灯或塑料焊枪烘热GB填料，使GB柔性填料表面粘度提高，再进行嵌填。GB柔性填料填塞后的外形应符合设计要求，外表面没有裂缝和高低起伏，对于局部超出设计结构线部位，用铁抹子将超出部分削掉，GB柔性填料嵌填完成后，用模具检查，经检查合格后，再分段安装面膜。

GB柔性填料人工嵌填的注意事项：

根据gb柔性填料设计断面确定嵌填形状，把GB填料板切割成相应的形状；待粘贴部位经过表面处理后，涂刷HK底胶，待底胶开始变粘稠时粘贴gb柔性填料(撕去GB填料板一边的防粘纸，沿GB填料板的长度方向从板的一端向另一端渐进粘贴，注意排出GB填料板与粘贴面之间的空气)；用橡皮锤敲击gb柔性填料的边缘部位，使其密实，接头部分形成坡形过渡，以利于二层的粘贴，GB填料粘贴后加压，以嵌填质量。

。