

水性压敏胶厂家 南京水性压敏胶 钇康专业水溶性压敏胶

产品名称	水性压敏胶厂家 南京水性压敏胶 钇康专业水溶性压敏胶
公司名称	商丘市钇康商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南商丘工业园区
联系电话	18637027277 18637027277

产品详情

树脂型压敏胶 这类压敏胶所用的树脂有聚丙烯酸酯、聚氨酯、聚氯乙、聚乙烯基醚等。其中聚烯酸酯是用得多的，其产量已经超过天然橡胶压敏胶。 [2]

a. 烯酸酯压敏胶粘剂

由各种烯酸酯单体共聚而得的丙酸酯共聚物是重要的一类树脂型压敏胶粘剂。与上述橡胶型压敏胶粘剂相比，它们具有很多优点：外观无色透明并有很好的耐候性；一般不必使用增粘树脂、软化剂和防老剂等添加剂就能得到很好的压敏粘接性能，故配方简单；利用共聚和交联可以制得满足各种不同性能要求的压敏胶粘剂来。

烯酸酯类压敏胶粘剂是仅次于橡胶类，用得多的压敏胶粘剂，它是以烯酸酯单体和其他乙烯类单体的共聚物，大致可以分为交联型和非交联型两类。由于均聚物的玻璃化温度较低（ T_g ：-20——-700C），南京水性压敏胶，一般情况下是由起粘着性作用的柔性单体为主，加入高玻璃化温度、能被赋予胶粘性和内聚力的硬性单体，以及少量含官能团的单体共聚而成。加入含官能团单体的目的是使压敏胶能够通过交联而进一步提高其胶粘力、内聚力和耐热蠕变性。烯酸酯类单体的主要特征如下：

压敏胶存储建议:使用本产品前，水性压敏胶厂家，请参考物料安全数据(MSDS) 获取产品安全性的详细数据，水性压敏胶多少钱一斤，推荐的处置防范方法以及产品贮存方法。产品须用原装容器在产品标签上的推荐温度密封贮存。密闭通风条件下，5-30 °C保存，保质期为12个月。声明:数据仅代表典型值。除非有明确的书面同意，不能认定为材料的指标或保证值，水性压敏胶批发，如需详细物性表，请联系客服。它的应用范围很广，可用于尿布、妇女用品、双面胶带、标签、包装、卫生、书籍装订、表面保护膜、木材加工、壁纸及制鞋等方面。其中，包装用HMPSA消费量，几乎占总量的一半。

水性压敏胶厂家-南京水性压敏胶-钇康专业水溶性压敏胶由商丘市钇康商贸有限公司提供。商丘市钇康

商贸有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事河南压敏胶，热熔压敏胶，压敏胶的厂家，欢迎来电咨询。