

内蒙古聚氨酯防水涂料 西卡防水材料公司

产品名称	内蒙古聚氨酯防水涂料 西卡防水材料公司
公司名称	西卡防水材料股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13905360818 13905360818

产品详情

聚氨酯防水涂料的施工要求：

1. 要求基面平整、干净、无起沙松动。
2. 将B料按比例倒入A料中，内蒙古聚氨酯防水涂料，电动搅拌5分钟，一般分二至三次涂刷，用刮板涂刷，用力要均匀平稳。一般用2厘米厚的水泥砂浆作保护层，聚氨酯防水涂料供应，做立面保护层时，可在后一道涂料未完全固化时在墙面撒砂，以增强粘结力。

下面为您具体介绍一下它在家装中的优势。

- 1、涂料施工的时候可以不用关注基面的湿度情况，无论基面是潮湿或者干燥，对施工都不会造成影响。
- 2、聚氨酯防水涂料的黏结性非常的强，涂膜对基面的黏结性好，聚氨酯防水涂料价格，涂膜中的高分子物质能快速地渗入到基面表面肉眼看不见的细微缝内，形成牢固的防水层。

双组份聚氨酯防水涂料施工的几大要点

- 1、施工基面要求平整、干净、无破损，无尘土、无油污。
- 2、双组份聚氨酯防水涂料配料：按照A组份：B组份=1：2的比例，先把A组份放入容器内随后加入B组份，并搅拌均匀后即可使用。

3、为隔断基层潮气，提高基层与涂膜的粘接强度，可涂布一层基层处理剂。

聚氨酯防水涂料

注意事项

1、施工温度应在5 至35 ；2、调配好的浆料要在1小时内用完；3、寒冷地区或低温条件下请注意产品的防冻贮存，液体组份的贮存温度不低于0 ；4、使用时，勿在本产品中掺入水分或其它材料；5、施工时请采用合适的防护措施，如手套等

聚氨酯防水涂料

适用范围：

- 1、各类地下建筑工程防水；
- 2、铁路、公路、桥梁、涵洞隧道的防水；
- 3、厨浴、卫生间、水池工程的防水；
- 4、缝隙、穿墙管、落水口等防水；
- 5、各种非外露建筑工程的防水。

聚氨酯防水涂料的性能、特点：

- 1．产品具有高强度、高延伸率、高固含量、粘结力强。
- 2．自然流平，聚氨酯防水涂料生产厂家，延伸性好，能克服基层开裂带来的渗漏。
- 3．常温施工，操作简便，耐侯性、耐老化性能优异。

内蒙古聚氨酯防水涂料-

西卡防水材料公司由西卡防水材料股份有限公司提供。西卡防水材料股份有限公司是山东 潍坊 ,防水、防潮材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在西卡防水领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创西卡防水更加美好的未来。