

临沧灭火器 斯纳威 灭火器图片

产品名称	临沧灭火器 斯纳威 灭火器图片
公司名称	潍坊斯纳威阀门科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市潍城经济开发区豪德中路以东、工业四街以南雅龙国际贸易广场7号楼128
联系电话	15610258119

产品详情

简易式灭火器

使用方法 一

手提式：使用时，应将手提灭火器的提把或肩扛灭火器带到火场。在距燃烧处5米左右，放下灭火器，先拔出保险销，一手握住开启把，另一手握在喷射软管前端的喷嘴处。如灭火器无喷射软管，可一手握住开启压把，另一手扶住灭火器底部的底圈部分。先将喷嘴对准燃烧处，临沧灭火器，用力握紧开启压把，灭火器冲装，使灭火器喷射。当被扑救可燃液体呈现流淌状燃烧时，使用者应对准火焰根部由近而远并左右扫射，向前快速推进，直至火焰全部扑灭。如果可燃液体在容器中燃烧，应对准火焰左右晃动扫射，当火焰被赶出容器时，喷射流跟着火焰扫射，直至把火焰全部扑灭。但应注意不能将喷流直接喷射在燃烧液面上，防止灭火剂的冲力将可燃液体冲出容器而扩大火势，灭火器图片，造成灭火困难。如果扑救可燃性固体物质的初起火灾时，则将喷流对准燃烧猛烈处喷射，当火焰被扑灭后，应及时采取措施，不使其复燃。1211灭火器使用时不能颠倒，也不能横卧，否则灭火剂不会喷出。另外在室外使用时，应选择在上风方向喷射；在窄小的室内灭火时，灭火后操作者应迅速撤离，因1211灭火剂也有一定的毒性，以防对人体的伤害。

一般干粉灭火器筒体标签上标明的是A类火、B类火和C类火，所以又称为ABC干粉灭火器，这几类火分别对应哪几类火灾呢？A类火灾指的是固体火灾，比方建筑物、木材、布类、塑料等固体质料发作的火灾；B类火灾指的是可燃液体火灾，比方油类等具有可流动性的质料发作的火灾；C类火灾指的是可燃气体火灾，一般指各类气体发作的火灾，除此之外，干粉灭火器还能够扑灭一般电器类火灾，比方电线老化引起的火灾等跟电器相关的火灾。其它的火灾比方金属类的火灾用ABC干粉灭火器是补救不了的，有必要得用D类灭火器。

灭火器压力表的外表面不得有变形、损伤等缺陷，否则应更换压力表；

压力表的指针是否指在绿区（绿区为设计工作压力值），否则应充装驱动气体；

灭火器喷嘴是否有变形、开裂、损伤等缺陷，灭火器检修，否则应予以更换；

灭火器的压把、阀体等金属件不得有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷，否则必须更换；

筒体严重变形的、筒体严重锈蚀（漆皮大面积脱落，锈蚀面积大于、等于筒体总面积的三分之一者）或连接部位、筒底严重锈蚀必须报废；

临沧灭火器-斯纳威-灭火器图片由潍坊斯纳威阀门科技有限公司提供。潍坊斯纳威阀门科技有限公司在调节阀这一领域倾注了诸多的热忱和热情，斯纳威阀门一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：吴经理。