

750gPJ遇水膨胀密封胶 弹性止水密封胶 新型材料

产品名称	750gPJ遇水膨胀密封胶 弹性止水密封胶 新型材料
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	22.00/支
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

750gPJ遇水膨胀密封胶 弹性止水密封胶 新型材料

单组分聚氨酯密封膏厂家

腾达公司主营产品:单组分聚氨酯密封膏,单组份聚氨酯防水涂料,聚氨酯遇水膨胀止水胶、PJ遇水膨胀止水胶、遇水膨胀止水带、遇水膨胀止水条、中埋式止水带、聚硫密封胶、聚氨酯密封胶、遇水膨胀止水胶、注浆管等数十类产品。

单组分聚氨酯密封膏产品特性：

单组分聚氨酯密封膏止水效果好具有橡胶的弹性止水和遇水后自身体积膨胀密封的双重止水机理，单组分聚氨酯密封膏水压 1.5Mpa耐久性强、质量变化率低：单组分聚氨酯密封膏中含有特殊接枝技术的脲烷联结链，在长期使用期间不会造成膨胀元流失，单组分聚氨酯密封膏在20 温度下，正常理论寿命为100年。

单组分聚氨酯密封膏优点具体如下：

优点1、单组分聚氨酯密封膏是单组份涂料，具有很强的拉伸强度，而且稳定性高，气味小，是一种新型材料。

优点2、单组分聚氨酯密封膏具有高触变性，即使是在竖立的表面，或者是顶部使用的时候，也会很稳定，不易会流淌，影响使用效果。

优点3、单组分聚氨酯密封膏耐磨、耐寒，而且对于其他材料没有腐蚀性，所以可以在大部分材料上使用单组分聚氨酯密封膏。

优点4、单组分聚氨酯密封膏表面可以进行喷漆、打磨等，不会对聚氨酯密封胶的效果有影响。

优点5、单组分聚氨酯密封膏具有的耐老化性，所以正常使用寿命可以长达15到20年之久。

单组分聚氨酯密封膏性能指标：

单组分聚氨酯密封膏使用的原料要求水分含量越低越好，一般要求不能高于 0.05%，如水分含量达不到指标，进行脱水干燥处理。粉状物料的水分含量如超标，单组分聚氨酯密封膏一般需用带加热搅拌的真空干燥、烘房或烘干机等进行处理，且处理好的粉体要注意做好措施防止返潮，单组分聚氨酯密封膏可将其放在密闭的、60 左右的地方暂时储存，或现处理现用。增塑剂等液体的除水干燥一般用加热同时抽真空的方式，直至检测其含水量达标即可。

单组分聚氨酯密封膏使用方法：

单组分聚氨酯密封膏的制备方法，包括按配方量将遇水膨胀聚氨酯预聚体与经过真空除水干燥后的增塑剂、填料、触变剂、吸水树脂，得到单组分聚氨酯密封膏。与现有技术相比，本发明所制备的单组分聚氨酯密封膏具有易于施工，对密封界面粘接性能良好，湿气固化后遇水膨胀速度快，膨胀倍率可调等特点。