

忻州市卫生养老院生活污水处理设备加工

产品名称	忻州市卫生养老院生活污水处理设备加工
公司名称	潍坊普瑞达环保设备有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:普瑞达环保 型号:PRDYTH 产地:山东潍坊
公司地址	潍坊市潍城区东风街西首500米厂房
联系电话	18366561103

产品详情

一体化污水处理工程的便利性：

1、模块化风机房：风机、排泥控制器、自动化控制柜合为一体安装在风机房内。2、设备在工厂整体组装调试完成，省去了现场烦杂的施工、安装及调试过程。设备可以埋设于地表以下，亦可放置在室外、室内。

当养殖污水处理设备有必要瓦解修理，简易拆换零部件或有必要整体调理部位，如离心水泵的整体拆换、电气配件及手阀的拆换。出现这种常见毛病，检修工作人员有必要将常见毛病报告责任人由责任人组织检修工作人员进行拆换或检修。

相信大多数人都会认为，只需具有设备，所有的污水都可以轻松处理，实际上并不是这样的，要不然深水海纳也不会将生活污水处理和工业废水处理区别开来。其实，只需懂得一些简略基础常识的人，这是由于生活污水的水质和水量，工业废水里面含有许多杂乱的物质，甚至仍是难以降解的和有毒有害的，大大添加了处理的难度。

忻州市卫生养老院生活污水处理设备安装要求：

1、根据地理式污水处理设备安装图与基础图，准备基础以安装平面图大小尺寸为准，做好混凝土底板，基础要求平均承压5t/m²，基础必须水平，并应在混凝土基础浇注保养期结束后才能进行安装，如设备安装在地坪以下，基础离地坪相对标高按图尺寸为准，同时四周挖掘宽度，长度必须离基础边线500mm以上，以便管道安装。

2、管道安装连接应该在设备就位时考虑好，设备就位时必须按说明书设备自重，配合吊车吨位大小，安装顺序按现场对照图就位，筒体的位置，方向不能放错，互相间距必须正确。

- 3、根据安装图，连接管道，设备就位后连接管道用橡皮垫紧固好，使连接处不渗漏。
- 4、地埋式污水处理设备安装完毕后设备与基础地板必须连接固定，保证不使设备流动上浮，同时须在设备中注入污水(无污水时，用其他水源或自来水代替)，充满度必须达到70%以上，以防设备上浮。同时，检查好各管道有无渗漏。试水各管路口必须不渗漏，同时设备不受地面水上涨，而使设备错位和倾斜。
- 5、设备安装完毕无不妥后，即可用土填入设备四周与间隙中夯实，并整平地面填土时应注意：
 - (1)设备人孔盖板必须高出地坪50mm左右;
 - (2)不能让土堵塞人孔盖板上的进气口。
- 6、把电控柜控制线与设备接通，接线时注意水下曝气机及潜污泵电机的转向，如地下室控制柜要放在通风处，保持干燥，一般控制柜不能放在露天。须防日晒，淋雨等。以免控制板及接线头漏电，烧毁控制板。
- 7、地埋式污水处理设备注意事项：
 - (1)设备安装之处必须保证下雨不积水;
 - (2)设备的出水管必须在相对地坪0.4m以下;
 - (3)设备上方不得压有重物，不得有大型车辆经过(指无特殊设计的);
 - (4)设备一般不得抽空内部污水，以防止地下水把设备浮起。
- 8、注意本设备安装图及管道连接图按标准连接及平面布置，如用户要求可任意布置，但必须在订合同时提出。
- 9、连接好风机、水泵控制线路，并注意风机、水泵的转向必须正确无误。

不可否认的是，不同的污水处理工程，甚至是不适合的污水处理工程，即使正确的流程污水处理，然而处理之后的水质未必是合格的，这也是为什么需要选择合格与适用的污水处理工程的重要性。随着设备的普及，设备的运行越来越受到重视。我们将告诉您生活污水处理工程的运行和管理。

忻州市卫生养老院生活污水处理设备加工

地埋式生活污水处理设备是一种模块化的污水生物处理设备，是一种以生物膜为净化主体的污水生物处理体系，充分发挥了厌氧生物滤池、触摸氧化床等生物膜反应器具有的生物密度大、耐污才华强、动力耗费低、操作作业安稳、维护便利的特征使得该体系具有很广的运用前景和推行价值。