

湖南长沙防潮密闭门 株洲湘潭舰艇密闭防潮门窗

产品名称	湖南长沙防潮密闭门 株洲湘潭舰艇密闭防潮门窗
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	2600.00/平方米
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 执行标准:GJB2805A2002 材质:钢质或304不锈钢
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园 A 栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

舰艇式防水防潮密闭门、金属密闭防潮窗、通风门技术要求

一、防水防潮密闭门

(一) 格按照GJB2805A-2002标准进行制造。

(二) 应为钢质结构，有足够的强度，门的主体钢板厚度不小于4mm，库门抗破坏能力为60分钟。钢板厂家要求：宝钢、安钢、龙钢、武钢、唐钢、首钢、太钢等优0质钢板。

(三) 一次性压模、拼块、焊接而成，焊缝不超过2mm，确保防潮密闭的可靠性。

(四) 每扇门铰链数量应不少于2个。

(五) 门、门铰链及门框等所有钢板必须经过防锈处理，底漆刷防锈漆3遍以上。

(六) 门的开启门压紧密封装置应固定牢固，且只能在门内侧操作，在普通工具作用下该装置不应变形、松动、移位。

(七) 表层油漆采用灰色油漆，要求粉刷美观、均匀、平整，不得有流坠现象。

(八) 安装应牢固，周边装有橡胶封条。安装后不透光、不漏气、不漏水，平放检查时2h内不漏水；安装后不透光、不漏气。

(九) 锁具为机械密码锁，安装应固定牢固可靠，在门被锁闭后，门的整体抗破坏能力应不小于60min的要求；应能控制密闭门上通行小门的开关；使用螺栓固定时，螺栓数量不应少于4个，且从门外不能被拆

除或破坏。

二、通风门

三、金属密闭防潮窗

(一) 严格按照GJB2805A-2002标准进行制造。

(二) 应为钢质结构，有足够的强度，窗的主体钢板厚度不小于4mm。钢板厂家要求：宝钢、安钢、龙钢、武钢、唐钢、首钢、太钢等优质钢板。

(四) 每扇窗铰链数量应不少于2个。

(五) 窗、窗铰链及窗框等所有钢板必须经过防锈处理，底漆刷防锈漆3遍以上。

(六) 窗的开启窗压紧密封装置应固定牢固，且只能在窗内侧操作，在普通工具作用下该装置不应变形、松动、移位。网栅与窗框、墙壁的固定连接应牢固可靠，固定点数量应不少于4个，相邻固定点间的距离应不大于12cm，

(九) 金属密闭防潮窗共分三层，外层为密闭层，朝外开；中间层加防盗栅栏；内层为防鼠网，朝内开。

其中栅栏要求：采用16x16mm方钢型材，其单格尺寸应不大于120x130mm。栅栏形式采用竖长横断错位均分焊接，焊接样式美观且牢固可靠。

防鼠网要求：采用10x10x1.5镀锌钢丝网或不锈钢丝网型材。

四、机械密码锁

(一) 机械密码锁应同时有密码保险和钥匙保险两套保险机构。暗锁部分应满足机械暗锁的要求。

(二) 机械密码锁的密码转向片数量应不少于3个。每个密码转向片上随机设置的密钥位置不应少于6个，并具有防技术开启的浅开槽，各转向片的直径差异不大于1mm。单锁可用密码不少于7×7×6组。

(三) 在机械密码锁的密匙旋扭被破坏以后，密码转向片不应偏离原位散落，此后机械密码锁用钥匙不能打开。

(四) 使用分离式密匙手柄的机械密码锁具，其密匙孔应设有使用专用工具开启的活动金属护罩。护罩开启应灵活方便，闭锁力应在30N-49N之间。

(五) 机械密码机构应具有60000次以上的工作寿命。在连续15000次密码开锁过程中，不应出现密码失效现象，密码偏移量应不小于1个刻度。

GB17565-2007标准 全封闭式平开甲乙级防盗门（保密室门）

制作要求：

1、GA/T73-94型号B级锁、电子指纹密码锁，达到双人管理。

2、门上配置自动关门装置（闭门器）

3、带视口玻璃（带格栅）

4、门上打“甲”字钢印

5、12个锁点达到甲0级功能。

其他配置：可加非法入侵报警系统、内加通风门（可加防鼠防虫网）、

材质：钢质、304不锈钢两种选择

（深圳龙电兴业以上这些都能满足，并提供北京公安&部检测证书、出厂合格证，全国包验收）。