

# 伸缩缝密封防水 PVC塑料胶泥 防水油膏 施工案例

产品名称	伸缩缝密封防水 PVC塑料胶泥 防水油膏 施工案例
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	4.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

### 伸缩缝密封防水 PVC塑料胶泥 防水油膏 施工案例

#### 一、PVC塑料胶泥产品说明：

PVC塑料胶泥是在煤焦油中加入聚氯乙烯树脂以及其他助剂提炼而成的，按照适温性可以分为耐温性和低温型，该防水材料具有耐酸碱腐蚀、耐候性好、粘结性强等优点。

PVC塑料胶泥一般是袋装的，形态为黑色固体状，使用前需要用铁锅熬制，待胶泥软化后才可以使⽤，该产品可以在夏季70摄氏度不易流淌，冬季零下25摄氏度不易开裂，且粘结性非常优良。

#### 二、PVC塑料胶泥的施工：

【1、首先要清楚赶紧水泥混凝土的残渣和杂物，如果用水冲洗，请等干燥后再施工，内含水量应低于6%。

【2、其次，熬制胶泥，将胶泥放入铁锅内（如有条件，可以将其切成小块再熬制），缓慢升温至120摄氏度左右，不断搅拌，应注意温度不能超过160摄氏度，不出现冒黄烟现象。

【3、就是将熬好的.PVC塑料胶泥均匀的涂抹在要施工的部位或者填入施工缝。

#### 三、PVC塑料胶泥适温性：

PVC塑料胶泥按适温性可分为耐温型和低温型，其中耐温型胶泥耐高温可达85度左右，在通常状态下为黑色弹性固体，表面不粘手，用刀切开可见截面非常细腻，用手按压弹性较好，可快速回弹。反正在手中揉，可粘于手上，有较好的伸长率，可应用于立面伸缩缝，如管道接口密封，污水处理厂立墙伸缩缝

密封防水。

#### 四、PVC塑料胶泥施工方法：

- 1) PVC塑料胶泥对阵旧水泥混凝土要清除已老化的填缝料及缝内杂物，并保持缝内干燥，含水量应小于6%。
- 2) 新水泥混凝土锯完缝后应清理。
- 3) 将PVC塑料胶泥成品切成2kg左右的小块投入锅内，缓慢升温，不断搅拌，熔化时温度应控制在120℃，温度不超过160℃，保持填缝不起泡，不冒黄烟、浓烟。如发现上述现象，应立即退火，加速搅拌，熔好的填缝料可随时取用并加补新料，连续作业。应避免长时间的加热煎熬，以防填缝料性能发生变化。熔化好的填缝料应立即用壶往缝内浇注，填缝料与路面齐平，多余的料尖用铲刀清除，以保持行车舒适。
- 4) 每次停工后，粘结在锅上的填缝料应清理干净，以免影响新填缝料的配制质量。

#### PVC塑料胶泥的基础知识

PVC塑料胶泥具有来源广、加工容易、价格低廉、密封可靠、操作简单等特点,因此适用范围较广。近几年来随着技术的发展,泥状密封在材料、结构形式以及性能方面都得到了较大的改进,在机械行业泥状填料密封得到了更为广泛的应用。

腾达公司生产的PVC塑料胶泥防水可靠，施工较方便。可放心选购，也可以在下单之前联系我们的工作人员进行详谈。