

潮州汕头市密闭通风窗 广东普宁金属防潮密闭门厂家

产品名称	潮州汕头市密闭通风窗 广东普宁金属防潮密闭门厂家
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	2600.00/平方米
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 执行标准:GJB2805A2002 材质:钢质或304不锈钢
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园 A 栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

舰艇式防水防潮密闭门、金属密闭防潮窗、通风门技术要求

一、防水防潮密闭门

(一) 格按照GJB2805A-2002标准进行制造。

(二) 应为钢质结构，有足够的强度，门的主体钢板厚度不小于4mm，库门抗破坏能力为60分钟。钢板厂家要求：宝钢、安钢、龙钢、武钢、唐钢、首钢、太钢等优0质钢板。

(三) 一次性压模、拼块、焊接而成，焊缝不超过2mm，确保防潮密闭的可靠性。

(四) 每扇门铰链数量应不少于2个。

(五) 门、门铰链及门框等所有钢板必须经过防锈处理，底漆刷防锈漆3遍以上。

(六) 门的开启门压紧密封装置应固定牢固，且只能在门内侧操作，在普通工具作用下该装置不应变形、松动、移位。

(七) 表层油漆采用灰色油漆，要求粉刷美观、均匀、平整，不得有流坠现象。

(八) 安装应牢固，周边装有橡胶封条。安装后不透光、不漏气、不漏水，平放检查时2h

内不漏水；安装后不透光、不漏气。

（九）锁具为机械密码锁，安装应固定牢固可靠，在门被锁闭后，门的整体抗破坏能力应不小于60min的要求；应能控制密闭门上通行小门的开关；使用螺栓固定时，螺栓数量不应少于4个，且从门外不能被拆除或破坏。

二、通风门

四、机械密码锁

（一）机械密码锁应同时有密码保险和钥匙保险两套保险机构。暗锁部分应满足机械暗锁的要求。

（二）机械密码锁的密码转向片数量应不少于3个。每个密码转向片上随机设置的密钥位置不应少于6个，并具有防技术开启的浅开槽，各转向片的直径差异不大于1mm。单锁可用密码不少于7×7×6组。

（三）在机械密码锁的密匙旋扭被破坏以后，密码转向片不应偏离原位散落，此后机械密码锁用钥匙不能打开。

（四）使用分离式密匙手柄的机械密码锁具，其密匙孔应设有使用专用工具开启的活动金属护罩。护罩开启应灵活方便，闭锁力应在30N-49N之间。

（五）机械密码机构应具有60000次以上的工作寿命。在连续15000次密码开锁过程中，不应出现密码失效现象，密码偏移量应不小于1个刻度。

兵器室防护门、枪弹库专用门：

品牌：深圳龙电兴业，型号规格：QDK-LD01

执行标准：GB17565-2007甲0级防盗安全门（30分钟防破坏时间）、GA1016-2012枪0支（弹0药）库室风险等级划分与安全防范要求制作。

锁具配置：

1、分离式联动机械锁(GA/T73-2015标准)；门上有开与关的指示灯。可带非法入侵系统，配置自动开关装置。

2、联动结构：连接分离式联动机械锁与门，保障联动结构的设计及顺利实施。

3、电机锁：电机锁安装在兵器室防护门门框内，和锁栓连动结构、多功能控制器，门磁等相连，并且和机械钥匙锁进行联动。由指纹门禁机双指纹或者多指纹验证通过后，由多功能控制器发出指令开关锁。

4、双人电子密码锁，锁具间距不小于2米，时间间距小于1秒，必须二人同时操作方可开启。并且能与指纹机实现联动功能，输入指纺能够开启此锁，锁具具备防钻、防锯、防撬、防拉、防冲击等防破坏要求，锁被打开的静工作时间高于国家行业规定。