

25公斤/件 双组份聚硫密封膏 自流平聚硫密封胶 施工周期

产品名称	25公斤/件 双组份聚硫密封膏 自流平聚硫密封胶 施工周期
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	9.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

25公斤/件 双组份聚硫密封膏 自流平聚硫密封胶 施工周期

双组份聚硫密封膏产品简介：

双组份聚硫密封膏是以液态聚硫橡胶为主要原料，添加多种化学助剂经特殊高分子材料合成工艺制作而成，是一种新颖的防水密封材料。

双组份聚硫密封膏组份：

本品为A、B两组份，两组份有明显颜色区别，A组份为白色膏状，B组份为（固化剂）黑色膏状物。我公司生产的双组份聚硫密封膏是成品，将A组份与B组份调和在一起使用，将配好的两组份在2小时内用完，否则固化，浪费材料，影响施工周期。我公司生产的双组份聚硫密封膏、双组份聚硫建筑密封膏25公斤/件。

双组份聚硫密封膏特性：

双组份聚硫密封膏具有优良的耐水、奶油、耐老化、耐腐蚀的特性较好。具有良好的水密性和气密性。耐油、耐溶剂、抗腐蚀性较好以及密封性能、粘结力、弹性、使用寿命较长而著称。

配合物的性能：

非下垂型和自流平型,高伸长,低模量的双组份聚硫密封胶完全固化后为橡胶状高弹性体。配合比:主剂(A):固化剂(B)=100:10(质量份,标准状态下),随季节,地域气温的变化。可用固化剂使用量的多少来调节适用期的长短,B组份的变动范围在10-14之间,夏天施工时,温度较高,双组份聚硫建筑密封胶就凝固的时间就快一些,冬天施工时,温度较低,凝固的就稍微慢一些,在出厂时,我公司都已按质量比例配比好了,并

且在箱里用塑料筒分开放了，用户无须操心质量比例配比，使用时，只需打开包装将A组份和B组份放到一起搅拌均匀后,就可以使用了.

自流平型双组份聚硫密封胶，自流平聚硫密封胶就是通常所说的流淌型聚硫密封胶，是按照聚硫密封胶的流动性来分类的，也属于低模量型聚硫密封胶。双组份聚硫密封胶的主要原料为液态聚硫橡胶。

自流平聚硫密封胶特点：

- (1) 具有良好的耐油、耐溶剂性能、良好的耐寒性能及耐候性能。
- (2) 适用于多种基层材料如：砂浆、混凝土、玻璃、陶瓷等。
- (3) 具备优良的气密性、良好的防水密封性
- (4) 流动性好 施工方便。
- (5) 施工条件要求低，可以任何温度下施工作业，不需要加热。

自流平聚硫密封胶施工方法：

打开包装会发现桶内有黑白两个透明塑料袋，其中白色聚硫密封胶为A组，黑色小包装胶为B组固化剂，先将B组取出待用，手提A组塑料袋，可直接将胶漏入铁桶内，然后将B组倒入铁桶，用搅拌器直接搅拌，时间为半分钟左右，直至桶内胶达到色泽均匀无色差，即可使用。配制好的聚硫胶可用带尖嘴的铁勺直接往伸缩内注胶，也可以用尖嘴壶往伸缩缝内注胶，注胶时速度一定要慢，须保证缝内注浆的密实度，若胶面不平整，可用灰刀轻轻刮平。