

橡胶止水环 内径齐全 遇水膨胀密封圈 工程实践不易发生渗漏

产品名称	橡胶止水环 内径齐全 遇水膨胀密封圈 工程实践不易发生渗漏
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	.25/个
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

橡胶止水环 内径齐全 遇水膨胀密封圈 工程实践不易发生渗漏

橡胶止水环产品概述：

橡胶止水环又可以称为遇水膨胀止水环、对拉螺栓膨胀止水环、遇水膨胀密封圈等。它是由高分子无机吸水材料和橡胶精炼而成的。它的外形为环状。

橡胶止水环执行标准：GB/T18173.3-2002。

橡胶止水环产品特点：

【1、该止水环具有构造简单，施工方便，对环境没有影响，质量可靠，费用低等特点。

【2、该止水环的膨胀率可达到220%以上，具有优良的耐久性及耐腐蚀性，经多项工程实践，不易发生渗漏。

橡胶止水环规格：

橡胶止水环内径分别为14mm、16mm、18mm、20mm、25mm、30mm、35mm。

橡胶止水环的外径：

内径在14-18mm之间的外径为40mm；

内径为20mm的外径为45mm；

内径为25mm的外径为50mm；

内径为30、35mm时外径为60mm。

橡胶止水环的厚度为10mm。

本公司橡胶止水环的包装一般是硬纸箱加塑料布。内直径为14、16、18、20mm的是一箱1000个；内直径为25、30mm的是500个一箱。

止水环是针对穿过结构物施工缝和裂缝的钢筋、管道等较容易受到锈蚀铁件研制的遇水膨胀止水新产品。是钢板焊于套管上用来防止渗漏的环板，它和剪力墙施工缝埋的钢板止水带一样的作用，其原理很简单，就是加数倍的延长水渗浸的路径，大大增加了渗浸阻力来达到抗渗目的。

止水环造成结构强度降低，直接威胁到建筑物安全，减少使用寿命，或者影响设备、设施不能正常使用等严重问题，研制的遇水膨胀止水新产品。

包装尺寸(长×宽×高)：35×35×17cm。