

强能工业泵厂 吉林AF泡沫泵型号

产品名称	强能工业泵厂 吉林AF泡沫泵型号
公司名称	石家庄强能工业泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄东开发区学苑路师大街9号
联系电话	13780311187

产品详情

石家庄强能工业泵制造有限公司专业生产脱硫泵以及过流部件。我公司产品销往全国各电厂、磷肥厂、化工厂、选矿场、航道局等企业，赢得了广大用户的认同和美誉。如需咨询请点击联系客服。

80QV-AF泡沫泵参数

80QV-AF泡沫泵结构特点：

泡沫泵泵头结构为双泵壳结构，根据输送介质不同，过流部件可采用：金属、橡胶、或其它非金属材料。

80QV-AF泡沫泵型号意义：

80 QV – AF

AF:型泡沫泵

QV:型托架

80:出口直径50mm

80QV-AF泡沫泵参数：

流量23-77.4m³/h 扬程5-28m 转速700-1500转

4RV-AF泡沫泵

买好泵 到强能工业泵制造厂！

4RV-AF泡沫泵

:: 产品介绍 ::

产品规格：

口径：50 ~ 200mm

流量：20 ~ 650m³/h

扬程：5 ~ 30m

:: 4RV-AF泡沫泵结构图::

应用范围：适用于各种浮选工艺流程中，是输送泡沫类浆体的理想型泵。输送能力远远超过其它形式的产品，并且不需任何轴封和轴封水。

AF泡沫泵型号概述：AF泡沫泵型号是我厂在吸收消化国内外先进技术的基础上开发研制的新一代产品，并将此推广。现广泛应用于冶金，矿山，煤炭，化工等工业部门。适用于输送含有泡沫的磨蚀性或腐蚀性渣浆，该系列泵在工作时能有效地消除浆体中的泡沫。在来料不足的情况下仍能正常工作，特别适用于各种浮选工业流程中，是输送泡沫类浆体的理想产品。AF系列泡沫渣浆泵主要由泵体、泵盖、叶轮、轴、护套、螺旋护板、料箱和托架部件等组成。广泛用于冶金、矿山、煤炭、化工、钢铁等产业,适用于输送含有泡沫的磨蚀性或腐蚀性渣浆。在来料不足的情况下仍能正常工作。

- 1、节能：综合应用CAD、CFD、CAPP等先进技术设计，效率快，磨损低；
 - 2、料箱：采用钢结构，设有切向进口和溢流箱，可以方便地把多余来料再送回料池，切向进口可使物料迅速的进入泵内并消除部分泡沫；
 - 3、传动形式：直联传动、皮带传动等；
 - 4、轴承组件：选用大容量轴承设计，轴承采用脂润滑、油润滑，延长轴承使用寿命；
 - 5、材料：主要过流部件选用耐磨金属、耐磨橡胶或非金属材料；
 - 6、泵头为双泵壳结构，泵体、泵盖、前护板等.
- AF泡沫泵应用范围：适用于各种浮选工艺流程中，是输送泡沫类浆体的理想型泵。输送能力远远超过其它形式的产品，并且不需任何轴封和轴封水。

起动前准备

- 1、用手拨转电机，叶轮应无卡磨现象，转动灵活
- 2、打开进口阀门，打开排气阀使液体充满整个泵腔，然后关闭排气阀
- 3、应先用手盘动几圈以使润滑水进入机械密封断面
- 4、点动电机，确定转向是否正确

运动与运行

- 1、全开进口阀门，关闭吐出管路阀门
- 2、接通电源，当泵达到正常转速后，再逐渐打开吐出管路上的阀门，并调节到所需工况

- 3、注意观察仪表读书，检查轴封泄露情况，正常时机械密封泄露为3滴/分，检查电机、轴承处温升 70，如果发生异常情况，应及时处理。

停车

- 1、逐渐关闭吐出管路阀门，切断电源
- 2、关闭进口阀门
- 3、如环境温度低于0，应将泵内液体放尽，以免冻裂水泵