

变压器冷凝器清洗机 500公斤高压清洗机 可订制

产品名称	变压器冷凝器清洗机 500公斤高压清洗机 可订制
公司名称	上海长淮环保科技有限公司
价格	28880.00/台
规格参数	品牌:长淮 型号:CH-5022 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区叶城路1288号6幢JT2035室
联系电话	0551-63351601 18110987001

产品详情

CH-5022高压清洗机|380V工业高压清洗机意大利工艺、品质全面升级，22MPA大压力，强劲扫污除垢适用于解决各种清洗难题。

配件

进口双过滤网、高压钢丝管、进水管、CH-Q3521用水枪、CH-Q5022用水枪

功能

- 1.清洗油漆
- 2.地面冲洗
- 3.机器清洗
- 4.汽车冲洗
- 5.清洗石阶
- 6.打根雕
- 7.清洗苔渍
- 8.养殖场清洁

CH-5022高压清洗机性能：

1.4级电机+自动关枪停机（电压380V额定转速1400转/分）

全铜高标准4级电机，自带保护装置，开关盒具有防水装置，有应急保护开关，一般清洗机洗地的时间电机在空转，关枪停机机器使用更加方便，关枪电机停止转动电机没有负荷使用，延长寿命，导电性、导磁性更强；

2.意大利进口泵（采用先进ERP系统）

意大利是全世界主要的高压泵生产基地，有丰富制造经验和产业体系，优质的选材，源自意大利精湛的跑车生产工艺，加倍延长产品寿命，严谨的欧洲生产工艺，AR采用不断升级的先进ERP系统，确保工厂生产产品质量稳定。使用寿命长，节约用户后期使用成本；

3.耐磨喷瓷柱塞

一代：钢制柱塞 第二代：陶瓷柱塞

采用了第三代工业级喷瓷柱塞比普通钢制柱塞耐磨更多，成本也高出很多，同时也耐用。

4.调节压力手柄

通过旋转手柄来调节压力，压力调节时注意压力表

5.静音效果卓越

低噪音/不扰民 噪音分贝比普通洗车机大幅度降低

6.三重安全保护

过载保护、漏电保护、温升保护。采用多重保护，保护使用人的安全的同时也很好的保护了机器的正常使用，不容易烧电机，延长使用寿命。

7.3层防爆高压钢丝管

3层防爆高压钢丝管，承受压力达到350公斤以上，使用更加耐磨，寿命是一般钢丝高压管的N倍。

细节说明

进口调压阀：工作压力可随意调节适用不同工作需求

控制面板：精简控制面板，操作方便快捷，易上手

进口过滤网：减少杂质，保护零部件，减少磨损

散热风罩：电机散热，提高使用时间

密封件：密封件加强一台机器的使用寿命

耐磨轮胎：实心防震轮，保证其耐用性和超长寿命

技术参数

型号 CH-5022

电功率 22KW

额定电压 380V/50HZ

额定电流 39A

转速 1400转

压力 50mpa7250psi

流量 22L/Min

泵头型号 AR纯进口

进水温度 50度

进水介质 常温清水

重量 320KG

尺寸 131*82*108cm