

## 德国巴斯夫30玻纤PA66 A3WG6

产品名称	德国巴斯夫30玻纤PA66 A3WG6
公司名称	东莞市辉众塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场壹期新一栋4号（注册地址）
联系电话	86-0769-82863609 13268638988

## 产品详情

品牌

Ultramid

是否进口

是

产地

德国

厂家(产地)

德国巴斯夫

牌号

A3WG6

销售方式

品牌经销

品名

PA66

加工级别

注塑级

特性级别

增强级

用途级别

汽车部件、电子电器部件、运动器材、家电部件、电动工具配件

产品规格

25KG/包

可售卖地

全国

类型

标准料

货号

42

Ultramid A3WG6是一种30%玻纤增强和耐热注塑PA66等级，适用于机械部件和高刚度和尺寸稳定性的外壳。应用典型应用包括灯座外壳，冷却风扇，铝制窗框的绝缘型材，汽车冷却系统的水容器。

密度/比重	1.36	-	克/立方厘米	ASTM D792, ISO 1183
熔体体积流量 (MV R) (275 ° C / 5.0 kg)	40.0	立方厘米/ 10分钟	ISO 1133	
成型收缩 - 流动 (3.18 mm)	0.30	%		
夏比缺口冲击强度 -30	11	千焦/平方米		ISO 179
23 下	13	22		
夏比无缺口冲击强度	70	85	100	
缺口伊佐德冲击力 -40 ° C	91	焦耳/米	ASTM D256	
23 下	110	12	ISO 180	
热	干	条件	单元	测试方法
负载下的挠曲温度 0.45 MPa, 未退火	250	C	ASTM D648, ISO 75-2 / B.	
1.8 MPa, 未退火	ASTM D648, ISO			

75-2 / A.  
260

峰值融化温度

ASTM D3418 , ISO  
3146