

660V电压软启动柜FJR-45KW控制柜

产品名称	660V电压软启动柜FJR-45KW控制柜
公司名称	乐清市飞诺电气有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	品牌:飞诺 型号:45KW 产地:浙江
公司地址	浙江省乐清市柳市镇坭后村（注册地址）
联系电话	18058388027

产品详情

660V电压软启动柜FJR-45KW

控制柜主要用于各类大功率电动机启动，利用[软启动](#)

取代传统的启动方式，实现平滑启动，降低启动电流，减少电机启动时，较大电流对电机的机械冲击，及对电网的冲击，节约能源。利用堵转保护和快速保护避免机械故障或堵转阻塞造成电动机过热而烧毁，减少因较大电流造成的压降，影响其它用电器，减少磨损，延长电机的使用寿命，节约机械的维修费用。

产品概述

产品规格有22kW~800 kW，可满足三相380V电动机的频繁启动，适应海拔高度达到2200米的地区。

产品的性能及特点

- 1、由于不用旁路接触器，启动柜的维护成本特别低；
- 2、可适应烟、灰、尘、沙等恶劣环境下的可靠运行；
- 3、启动数据的调节只需用“起子”调节电位器，新老工程师都能应用自如；

4、本柜的重量只有自藕柜的三分之一，体积只有自藕柜的二分之一；

5、本柜保护性能齐全，性能可靠，使用寿命长，使用经济效益高；

660V电压软启动柜FJR-45KW控制柜

[软启动柜](#)，风机软启动柜，水泵软启动柜，电泵软启动柜

- 1、保护功能强大：具有过载、过压、欠压、过流、短路、对地、过热、进出线缺相等多项保护功能。
- 2、使用寿命长，维护成本低：不用旁路接触器，从起动、运转到停车全过程由晶闸管近似的无触点控制技术来实现，起动柜使用寿命大大延长，维护成本大大下降。
- 3、适用范围广：主电路无机械开关，所以工作过程中无触点、无电弧、无明火、可适应烟、尘等恶劣环境。
- 4、操作简单，新老电工都易上手：起动时间、起动电压、起动电流的调节只需要在电位器上用“起子”旋转调节即可，操作简明直观，避免了数据设置和代码管理的复杂适应过程，不管新老电工都能应用自如。
- 5、体积小、重量轻：产品体积小、重量只有自藕减压起动箱的三分之一左右，特别方便对老设备的改造；部分产品可直接挂在墙壁上就可使用。
- 6、质量可靠：采用智能控制技术和严酷的出厂实验，产品使用可靠度三相交流异步电机的转矩和电流特性 [三相交流异步电机](#) 以其结实耐用、简单的结构形式和免维护的优点，应用广泛。但是三相交流异步电机具有很高的直接起动电流，一般为电机额定电流的6-8倍。

660V电压软启动柜FJR-45KW控制柜

380V 440V 660V 1140V非标可以定做,诚招代理商