

加油站专用液位仪，油罐磁致伸缩液位计，双层油罐测漏仪 友和仪表

产品名称	加油站专用液位仪，油罐磁致伸缩液位计，双层油罐测漏仪 友和仪表
公司名称	西安友和自动化测控仪表有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:友和仪表 型号:YHZ 产地:西安市
公司地址	碑林区南二环太白立交西荷花园1号楼
联系电话	029-81543759-601 13468653530

产品详情

加油站专用液位仪，油罐磁致伸缩液位计，加油站双层油罐测漏仪 友和仪表

YHZ系列磁致伸缩液位计是利用韦德曼效应原理（磁致伸缩工作原理），通过现代先进的电子技术手段，精密的测量脉冲波间的时间值，达到精确测量液体液位的目的。

磁致伸缩液位仪 适用介质：汽油、柴油、甲醇等

YHZ系列磁致伸缩液位计是利用韦德曼效应原理（磁致伸缩工作原理），通过现代先进的电子技术手段，精密的测量脉冲波间的时间值，达到精确测量液体液位的目的。

本液位计是目前测量液位领域更精确、简单，性能稳定、可靠、成熟的产品。尤其是在小量程、常/高温、常/高压这类普通或特殊环境下更独具优势，是其它测量方法不可比的。

产品特点：

适用介质：汽油、柴油、甲醇等

同时测量液位、界位及5点温度

无损耗器件、高可靠性

压力等参数的变化不存在漂移

结构精巧，安装简单、免维护

防电磁干扰，防液体波动干扰

防腐蚀，耐高温设计，寿命长

技术参数：

量程：30mm ~4500mm

精度：±0.5mm

分辨率：0.1mm

环境温度：-40 ~85

输出信号：RS485，Modbus协议

防爆等级：ExiaII BT4

防护等级：IP67

材质：外壳全SUS304，高强度

双层罐泄露检测仪 MT300双层罐泄漏检测仪为监控报警类产品。采用一体化设计，可接8路双层罐（管道）测漏仪，实现泄漏检测与报警。

双层罐泄漏检测仪为监控报警类产品。采用一体化设计，可接8路双层罐（管道）测漏仪，实现泄漏检测与报警。仪器采用高亮双色LED指示，简单可靠，具有声光报警功能。

产品用于加油站埋地单层油罐渗漏在线检测、加油站埋地双层油罐渗漏检测、加油站双层管道渗漏检测等领域。

产品特点：

工作电源：220VAC ± 10%

工作电流：< 20mA

工作温度：-40 ~ +60

响应时间：< 2s

检测精度：< 3mm

技术参数：

报警方式：声光报警

输出信号：继电器输出

接口容量：5A，30VDC或5A，250VAC

选配：RS485总线，MODBUS

防爆等级：[Exia Ga]IIC（集中声光报警箱）、ExiaIICT4 Ga(液位变送器)