

华为TP48600T-N20A6开关电源柜通信电源机柜48V600A现货供应

产品名称	华为TP48600T-N20A6开关电源柜通信电源机柜48V600A现货供应
公司名称	聚能阳光电源科技(北京)有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华为 型号:TP48600T 规格:48V600A
公司地址	北京市昌平区回龙观镇朱辛庄1-46栋第45栋4505
联系电话	17731889142

产品详情

产品概述

TP48600T-N20A6是室内通信电源系统，将交流电转换为稳定的直流电，主要为-48V系列的通信设备进行供电。TP48600T-N20A6输出电流是600A，机柜外观如图2-1所示。

图2-1 TP48600T-N20A6的机柜外观

系统特点

模块电压输入范围宽85V AC ~ 300V AC

完善的电池管理功能

完善的交、直流防雷设计

提供一路COM接口、一路RS485/RS232接口

支持LCD界面中英文显示、按键操作

支持整流模块热插拔和高效、标效整流模块混插

整流模块功率因数数值达0.99

高效整流模块效率高达96%，标效整流模块效率高达93%

根据负载功率的大小，自动休眠一个或多个整流模块，节省能耗；支持高标效模块混插，节省投资

支持4用户共享供电，可对4用户的直流用电进行独立电量计量

支持分用户控制负载下电，可选时间模式（时长可调）或电压模式（电压值可调），分用户上下电参数独立可调

系统配置

表2-1 系统配置

项目

系统配置

交流输入制式	220/380V AC三相四线
配电单元	交流配电：交流输入空开，整流模块输入空开
监控单元	直流配电：重要负载支路（BLVD），次要负载支路（LLVD），电池支路 SMU06C2
整流模块	可配置12个R4850N6或R4850G2整流模块
交流防雷	标称雷击放电电流20kA，雷击放电电流40kA，8/20s
直流防雷	差模10kA，共模20kA，8/20s

华为TP48600T-N20A6开关电源柜通信电源机柜48V600A现货供应
华为TP48600T-N20A6开关电源柜通信电源机柜48V600A现货供应