

ZD6电动转辙机轴用弹性挡圈型号齐全

产品名称	ZD6电动转辙机轴用弹性挡圈型号齐全
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

产品详情

ZD6电动转辙机轴用弹性挡圈为实现目的，可采取下述技术方案多功能电动转辙机操纵台，它包括三相电源，三相电源输出端分别与换相电路故障自动检测电路/电动转辙机控制电路的输入端电连接,换相电路输出端分别与型电动转辙机控制电路型电动转辙机控制电路输入端电连接。。ZD6电动转辙机轴用弹性挡圈进一步地，电机上设有控制线位置传感器上设有数据信号线，并通过传感器接口与数据信号线连接采集接收动作杆位置信号，单片机通过控制线将生成的电机转动信号或电机停止转动信号传递给电机，装置还包括随动作杆一起运动的检测片，位置传感器包括定位检测传感器和反位检测传感器。。

ZD6系列电动转辙机

ZD6系列电动转辙机是目前用量比较多的转辙机之一，它的用途是改变道岔通方向，锁闭道岔，反映道岔的位置状态。ZD6系列电动转辙机广泛应用于国jia铁路、城市轨道交通、地方铁路，并先后出口蒙古、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚等国家。

ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；可选地，处可以配置操作按钮，以便直接对进行操作，这可以在由于发射机与之间的通信问题而造成不能正常遥控时进行应急处理，以确保系统可靠运行,根据司控道岔装置具有设备整体结构简单，工制作容易，维修保养率小，安全行车系数高等优点，并克服现有电动司控道岔装置中维修次数高组件更换频率快岔尖发生位移等现有问题。根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

ZD6系列电动转辙机规格型号及技术参数

型号：ZD6-A 165/250、ZD6-D 165/350、ZD6-E 190/600、ZD6-F 130/450、ZD6-G 165/600、ZD6-H 165/350、ZD6-J 165/600、ZD6-K 190/350

额定电压：DC 160V

工作电流： 2.0 A

注：技术参数详见产品说明

测试箱体一侧设置有卡扣座，卡扣座与卡扣相配合，便于测试箱的闭使用和保存，显示装置设置有显示屏，显示屏一侧设置有调节按键，显示屏便于直接观察出测试的结果，调节按键能够显示装置进行相关的调控，电源采用蓄电池，电源一侧设置有充电接口，能够提供稳定的工作电源，通过充电接口便于对蓄电池进行充电。

ZD6系列电动转辙机外形尺寸

1.地脚安装孔：610mm × 360mm

2.外形尺寸：1100mm × 725mm × 258mm

ZD6电动转辙机轴用弹性挡圈该用于电动转辙机的拒动检测装置包括：多个数据模块获取模块和，其中，多个数据模块对应设置在电动转辙机的两端的不同轨道上，具体设置个数可根据电动转辙机两端的轨道个数确定，多个数据模块可以为三个，包括数据模块数据模块和数据模块。。ZD6电动转辙机轴用弹性挡圈一种地埋式电动转辙机，转辙机包括能够相互对接的机壳和机盖，其特征在在于，机壳内设置有电机，电机的输出端连接有一减速器，减速器的输出端连接有一主轴，主轴上连接有一锁闭齿轮，机壳内滑动设置有与锁闭齿轮相啮合的齿条，齿条上设置有一动作杆,机壳内还设置有用于控制机壳内温度的热器。。