

5KW静音汽油发电机小型便携式

产品名称	5KW静音汽油发电机小型便携式
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	128000.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO5 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

产品详情

5KW静音汽油发电机小型便携式的维护保养：发电机是一种发电设备，主要是在停电时提供应急电源。事实上，机组绝大部分时间处于待机备用状态。

发电机设备实际投入使用的机会比较少，平时多以机为主，缺乏较完善的检测、维修手段。但这种应急备用电源是不可缺少的。如何做到发电机在平时使用较少的情况下，应急时能及时供电，运行安全可靠，停电结束后又能立即停机。

机组型号：TOTO5

发电机参数：

额定输出：5KW

额定输出：5.5KW

额定电压：220/380

频率：50HZ

功率因素：0.8/1.0

相数：单相/三相

绝缘等级：F

发动机参数：

引擎型号：TOTO186F1

缸径×行程：90×66mm

排量：420cc

燃油损耗率：374g/kw.h

点火方式：电感放电式

发动机类型：单缸、四冲程、风冷、顶置式气门

燃料：90#以上汽油

机油量：1.1L

启动方式：手/电启动

附属配置：

燃油容量：20L

电池容量：12V-14AH免维护电池

机油报警器：有

燃油指示表：有

脚轮附件：定向轮2个，万向轮2个

整机参数：

噪音：65-72dBA/7m

机组尺寸：1050*590*800(mm)

连续工作时间：8h-12h

重量：145(kg)

发电机线棒的空实心股线均用中频加热钎焊在两端的接头水盒内，而钎焊在水盒上的水盒盖则焊有反磁不锈钢水接头，用作冷却水进出线棒内水支路的接口：套在线棒上或汇流管上水接头的四氟乙烯绝缘引水管，都用引进型卡箍将水管箍紧。上下层线棒的电联接由上下水盒盖夹紧多股实心铜线，用中频加热软钎焊而成，并逐只进行声波焊透程度的检查，这样就形成上下层线棒水电的联接结构；

· 当发现发电机机油消耗过多时，应检查机体和齿轮室盖、行轮一侧的大盘、后盖、盖罩等连接处是否有漏油现象。如漏油，应注意观察各连接部位的密封垫是否完整，要对损坏的密封垫进行更换。若密封垫完整，应检查各部位的连接螺丝是否松动。对松动的螺栓用扳手上到规定扭力即可。