

动力源DZY-48/50HI通信电源模块,整流电源48V50A模块参数

产品名称	动力源DZY-48/50HI通信电源模块,整流电源48V50A模块参数
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:动力源 型号:DZY-48/50HI
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

供应动力源DZY-48/50H整流模块。

动力源DZY-48/50H整流模块的三大秘密

一、动力源DZY-48/50H开关整流器前面板信号灯：

绿灯(OK)：正常；黄灯(ALM)：告警；红灯(FLT)：故障

说明：

A关于“告警”和“故障”信号灯：

黄色“告警”或红色“故障”信号灯亮，除通讯故障外均按故障处理；

当整流器与控制器间未构成通信时，该整流器的黄色“告警”信号灯将亮，不按故障处理。

B动力源DZY-48/50H安装方法

将整流器按自然状态推入相应整流器位置；

然后抬起把手，锁轴上移，将整流器插入中抽屉，使之接插牢靠

二、动力源DZY-48/50H整流器的工作原理

主要由输入滤波电路、缓启动电路、PFC有源功率因数校正电路、PWM高频开关DC-DC变换电路、检测控制和状态检测、智能通信接口、输出整流滤波电路等部分组成。

整流器具有交流输入过压、交流输入欠压、直流输出过压、直流输出限流与短路保护和散热器过温关机等保护功能

三、动力源DZY-48/50H的通用技术指标

动力源DZY-48/50H抗电强度：

交流电路对地、交流电路对直流电路能承受50Hz、1500V的交流电压1min，无击穿、无飞弧现象，漏电流30mA。

直流电路对地能承受50Hz、750V的直流电压1min，无击穿、无飞弧现象，漏电流30mA。

交流电路对直流电路能承受50Hz、3000V的交流电压1min，无击穿、无飞弧现象，漏电流30mA。

动力源DZY-48/50H其它保护功能：

短路保护功能：当整流器直流输出电流大于110%额定输出电流时实施短路保护，降低输出电压，限流输出；故障消除，自动恢复正常工作。

散热器过温保护：当散热器温度在110[±]10范围时，整流器实施过温关机保护；故障消除，自动恢复正常工作。

以上便是动力源DZY-48/50H整流模块