

垃圾清洁焚烧厂家 南充垃圾清洁焚烧 安徽绿鑫焚烧炉

产品名称	垃圾清洁焚烧厂家 南充垃圾清洁焚烧 安徽绿鑫焚烧炉
公司名称	安徽绿鑫环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宣城市宣州区双溪街道办事处芜屯路158号
联系电话	13329297000 13329297000

产品详情

生活垃圾焚烧炉炉排设计：

1、上风孔设计

为了提高生活垃圾的燃烧效率，可以在炉排片的上方设置风孔，使空气从上方进入，从炉排的后方排出，使垃圾与空气充分接触，起到帮助燃烧的作用。同时，风口的设计还有利于垃圾燃烧后的铸件冷却，减少对炉排片的损害。在上风孔的设计上最好采用迷宫式，垃圾清洁焚烧多少钱，使铸件得到最佳冷却效果，确保其温度被控制在400 以内。

2、炉排材质的选择

对于机械炉排炉来说，南充垃圾清洁焚烧，在炉排的材质、加工质量上的要求较为严格。要求选择Cr、Ni、Mo等合金元素作为铸铁件，此类铸件具有较强的耐磨、抗腐蚀、耐热性能，能够使铸件的使用寿命更长。炉排间应的接触面应保持光滑，且二者间的间隙应控制到最低，避免灰渣进入，为后期清理带来诸多不便。对此，在设计过程中应利用数控机床对炉排的表面与侧面进行细致的打磨处理，垃圾清洁焚烧公司，避免在使用过程中发生磨损。大量实践证明，科学选择炉排材质、保障加工精度能够使设备的使用寿命得到显著延长，达到80 000h。

生活垃圾焚烧炉点火前需要注意哪些问题：

1. 点火前检查是否有电。

2. 每次使用前，应检查油箱油量，垃圾清洁焚烧厂家，并将进油和回油阀门打开。（必须根据气温的不同用0#或-10#、-20#轻柴油，否则会因燃料不洁堵塞油路和喷油嘴使燃烧不充分而冒黑烟。）

3. 检查电控柜门的按钮位置，所有按钮应在

“手动”位置上。

4. 气化室、二次燃烧室、燃尽室的风量应根据垃圾种类不同及时进行调整，燃烧室风量在启动时应尽量减少给风量。

5. 点火燃烧采用手动方式。应确保二次燃烧室的温度升至400 后启动汽化室焚烧燃烧器。

农村生活垃圾焚烧炉的清洗方法是什么？

1、钢球清灰

焚烧炉钢球清灰是利用吊车将钢球运往废热锅炉顶部，然后将钢球从上至下散布。灰渣通过受热面管内钢球之间的跳跃碰撞而被去除，落灰被烟气带走，钢球落入设置在废热锅炉底部的钢球收集装置中。

2、蒸汽吹灰器

焚烧炉中的蒸汽烟灰以一定的压力和干蒸汽作为吹灰介质。通过吹风喷嘴，蒸汽具有一定的动能，由灰附着的受热面被喷雾直接吹除，蒸汽吹灰具有吹灰介质高压和射流速度高的特点。它能快速地将灰烬从受热面吹走，具有很强的结渣性和低的灰熔点，因此在现代锅炉中得到了广泛的应用，但蒸汽的高速射流会磨损余热锅炉的受热面，必须采取一定的防护措施。同时，采用蒸汽作为吹灰介质，注汽会增加烟气中的水分，容易造成废热锅炉尾部受热面的腐蚀和灰。同时，蒸汽的使用也会增加废热锅炉补给水和水处理的成本。

垃圾清洁焚烧厂家-南充垃圾清洁焚烧-安徽绿鑫焚烧炉由安徽绿鑫环境工程有限公司提供。安徽绿鑫环境工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。绿鑫自燃裂解设备——您可信赖的朋友，公司地址：安徽宣城高新技术产业开发区昭亭北路510号，联系人：江总。