

桁架单向滑动支座 单向滑动支座 万宝生产厂家

产品名称	桁架单向滑动支座 单向滑动支座 万宝生产厂家
公司名称	衡水万宝工程橡胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡善官村南106国道南侧
联系电话	13373087649 13373087649

产品详情

衡水万宝专业生产万向球铰支座，万向转动钢支座，万向抗震固定铰支座，网架铰支座，网架抗震钢支座，KQGZ抗震球形钢支座，铸钢支座，网架钢支座。

定期对支座钢件进行油漆防锈（不锈钢滑动面除外）。

球铰支座原理主要性能参数及注意事项

球铰支座由：上支座板、下支座板、球形板、聚四氟乙烯滑板（F4、球面四氟板）及不锈钢板组成，其中桁架球铰支座增设了铰结构，以适应桁架的上拔力要求，桁架抗震减震型球型钢支座增加了抗震减震结构，以提高桁架建筑的抗震减震，并提高了对刚度的要求。桁架滑动位移支座设置了位移板，并设置限位块，建筑单向滑动支座，防止桁架落梁事故，桁架外加肋球型支座增设了肋板，单向滑动支座，适用于大压力的桁架建筑。

支座技术参数1、支座竖向承载力分为300KN~10000KN十四个级别；2、支座的抗水平力为竖向承载力的20%；3、支座抗竖向拉力：GKQZ型、GJQZ型抗竖向拉力为竖向承载力的20%；GKGZ型、GJGZ型抗竖向拉力为竖向承载力的30%；4、设计转角为0.08rad（可根据用户要求另行设计）5、支座的径向位移量 $\pm 20\text{mm}$ - $\pm 50\text{mm}$ ，环向位移量 $\pm 60\text{mm}$ - $\pm 100\text{mm}$ ；以上技术要求均可根据客户要求设计生产。

抗震铰支座的安装

1、铰支座的安装方案、连接形式应与结构设计人员具体商定，以保证上、下部结构与支座的可靠连接和功能发挥。

2、下部钢筋砼柱的标号不得低于C40级。

3、柱内配筋应参考本支座设计时的研究分析结果，桁架单向滑动支座，即在自柱顶沿柱轴线方向柱脚方向的 $0.25b$ 至 $0.6b$ 的高度范围内（ b 为柱截面宽度），网架单向滑动支座，增大水平箍筋截面的配置，其增加量依承载力分析结果确定。

4、活动铰支座根据设计需要在上支座板与滑板之间设置偏值。

5、铰支座和预埋钢板的连接若采用焊接时，要采取降温措施，或对边断续焊的方法，防止铰支座钢件过热而损坏聚四氟乙烯板，橡胶密封圈和5201硅脂。