

特氟龙合成硅胶垫片 聚四氟乙烯硅胶复合垫 多种规格

产品名称	特氟龙合成硅胶垫片 聚四氟乙烯硅胶复合垫 多种规格
公司名称	余姚爱尔麦橡塑有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:硅胶 截面形状:O型 作用:孔用密封
公司地址	余姚市梨洲街道竹山村竹山桥11号
联系电话	0086 574 81920499 13486657058

产品详情

材质	硅胶	截面形状	O型
作用	孔用密封	适用范围	其他
性质	耐腐蚀	品牌	ERM
型号	客户要求	厚度	客户要求 (mm)
样品或现货	样品	是否标准件	标准件
是否进口	否		

铁氟龙 硅胶复合垫片:

红色特氟龙/白色硅胶，白色特氟龙/红色硅胶，红色特氟龙/白色硅胶/红色特氟龙，蓝色特氟龙/白色硅胶，白色特氟龙/蓝色硅胶，白色特氟龙/白色硅胶隔垫，本色特氟龙/本色硅胶隔垫，本色特氟龙/黄色硅胶隔垫，根据其厚度，硬度，颜色，ptfe的种类，硅胶的级别不同，而有多种不同配置的密封隔垫组。

空进样瓶规格：

- 1.样品瓶体积：2ml，4ml，20ml，40ml，60ml
- 2.园底或平底样品瓶
- 3.园底瓶更结实，在样品瓶被加热时，具有更高的压力耐受性，并且更容易滑入加热孔中
- 4.平底瓶适于在仪器运行时，向下移动的情况
- 5.平口瓶与衬垫的接触面积大，密封更紧密
- 6.样品瓶材料：透明玻璃和茶色玻璃

进样瓶盖：

聚丙烯螺旋盖，聚丙烯卡口盖，钳口铝盖，金属螺旋盖

我司以聚四氟乙烯和优质硅橡胶或者超纯硅胶作为原材料，保证了该垫片具有无毒性；复合后隔垫的聚四氟乙烯层接触试剂，具有良好的化学惰性，能耐酸、耐碱、耐高温、抗粘，即便在高温下与浓酸、浓碱或强氧化剂也不发生作用，同时利用硅橡胶或者硅胶层的弹性可保证密封性能。