

动力源DUMC-48/120-30HVB嵌入式电源-48V120A高频电源

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 动力源DUMC-48/120-30HVB嵌入式电源-48V120A高频电源 |
| 公司名称 | 山东创信电源科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:动力源 型号:DUMC-48/120 规格:48V120A |
| 公司地址 | 山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址） |
| 联系电话 | 15530201877 15530201877 |

产品详情

动力源DUMC-48/120嵌入式电源主要包括输入电网滤波器、输入整流滤波器、变换器、输出整流滤波器、控制电路、保护电路。它们的功能是：

- 1.输入电网滤波器：来自电网，如电动机的启动、电器的开关、雷击等产生的干扰，同时也防止开关电源产生的高频噪声向电网扩散。
- 2.输入整流滤波器：将电网输入电压进行整流滤波，为变换器提供直流电压。
- 3.变换器：是开关电源的关键部分。它把直流电压变换成高频交流电压，并且起到将输出部分与输入电网隔离的作用。
- 4.输出整流滤波器：将变换器输出的高频交流电压整流滤波得到需要的直流电压，同时还防止高频噪声对负载的干扰。
- 5.控制电路：检测输出直流电压，并将其与基准电压比较，进行放大。调制振荡器的脉冲宽度，从而控制变换器以保持输出电压的稳定。
- 6.保护电路：当开关电源发生过电压、过电流短路时，保护电路使开关电源停止工作以保护负载和电源本身。

北京动力源一体化组合式通信电源 DUM-48/50H

DUMC-48/50H动力源嵌入式通信开关电源动力源DUMC-48/50H

供应全新动力源DUM-48/50H智能高频开关通信电源系统
动力源室外一体化机柜DUMW-48/50H报价|技术参数

求助:动力源DZY-48/50H(HE)无输出 - ■电源技术专区■ - 矿石收音

DUM-48/50H一体化组合式通信电源DUM-48/50H一体化组合式智能开关电源系统是北京动力源科技股份有限公司根据信息产业部的行业标准，结合通信产业信息化动力系统供电状况和使用要求，集多年智能开关电源系统开发经验，而设计生产的高新技术产品。并可与电池配接组成不间断直流供电系统。系统容量DUM-48/50H100A~600A 整流器2~12台技术参数1.交流配电交流输入 三相380V/100A，1路可支持2路手/自动转换2.直流配电电池熔断器 熔断器250A，2路输出分路 100A×4 一次下电，熔断器63A×2，32A×2，10A×2 一次下电，断路器63A×2，32A×2，10A×2 二次下电，断路器3.整流器DZY-48/50H交流输入电压 单相90~300V交流输入频率 50Hz±10%直流输出电压电流 48V/50A效率 93%4.控制器DKD31工作电压 直流39V~60V主要功能 系统检测、参数设置、电池维护、故障记录、三遥功能、汉字液晶显示5.系统参数稳压工作范围 -43~-58V稳压精度 ±0.6%均流误差 ±3%机械参数 (外形尺寸：宽×深×高 单位：mm 重量)DUM-48/50H 机柜600×600×2000 80KgDUM-48/50H2 机柜600×400×1600 54KgDUM-48/50H3 机柜450×400×1600 42KgDZY-48/50H 整流器85×312×133 2.9KgDKD31 控制器130×37×65 0.9Kg应用固网通信、移动通信、电力、广电、军队等需要功率直流电源的场所，尤其适用于移动通信和接入网设备。

动力源DZY-48/50H通信电源模块-动力源48V50A