

四川山区35KV高压隔离开关GW5-40.5

产品名称	四川山区35KV高压隔离开关GW5-40.5
公司名称	西安泰高电气有限公司
价格	4800.00/组
规格参数	产地:西安 型号:GW5 电流:630A
公司地址	陕西省西安市未央区纬二十七街锦尚·祥福居第2幢4单元5层40502号房
联系电话	18049074494

产品详情

温馨提示：订货时请详细核对产品规格型号，非标产品订购则需提供结构、参数、标准、用处等；若之前有过订购经历，希望能提供接线图、接线方式、原理图及型号等详细参数。

资料请联系互凌

订货方案：

- 1、提供接线方案图编号、用途和单线系统图、额定电压、额定电流等
- 2、开关柜控制、测量及保护功能以及其他闭锁和自动装置的要求
- 3、开关柜使用在特殊环境条件时，应在订货时详细说明
- 4、需要其它或超出附件、备件时应提出种类和数量

产品详情

概述

GW5-40.5/1250A户外交流隔离开关为交流50Hz的户外高压电器设备，额定电压等级有40.5KV、72.5KV和126KV，供高压线路在无负载情况下进行开合，以及对被检修高压母线、断路器、隔离开关等电气设备与带电的高压线路进行电气隔离之用，也可用于开、合小的电容或电感电流。

本系列户外隔离开关满足GB1985《交流高压隔离开关和接地开关》IEC60129《交流隔离开关和接地开关》以及GB/T11022《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》等标准的相关规定。

主要技术参数与安装图

使用环境条件

海拔：不超过3000m；

周围空气温度：上限40℃，下限-25℃；

风速不超过35m/s；

地震烈度不超过8度；

污秽等级不超过Ⅲ级；

覆冰厚度不大于10mm；

安装场所应无易爆、易爆危险、无化学腐蚀及剧烈振动。

主要产品型号：GW5-40.5/630A、GW5-40.5/1250、GW5-40.5/1600A、GW5-40.5/2000A