

畅研机械混凝土输送泵 云南细石砂浆输送泵

产品名称	畅研机械混凝土输送泵 云南细石砂浆输送泵
公司名称	邢台市畅研机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任泽区邢家湾镇西黄庄工业区
联系电话	15030955917 15030955917

产品详情

混凝土输送泵管，应根据工程和施工场地特点、混凝土浇筑方案进行配管。宜缩短管线长度，少用弯管和软管。输送管的铺设应保证安全施工，便于清洗管道、排除故障和装拆维修。

在同一条管线中，细石砂浆输送泵经销，应采用相同管径的混凝土输送管;同时采用新旧管道时，应将新管布置在泵送压力较大处;管线宜布置得横平竖直。

应绘制布管简图，列出各种管件、管连接环、弯管等的规格和数量，提出备件清单。

混凝土输送泵管应根据粗骨料大粒径、混凝土泵型号、混凝土输出量的输送距离，以及输送难易程度等进行选择。（例如：输送管小管径为100mm时，粗骨料大粒径不能超过25mm；小管径为125mm时，大粒径不能超过40mm。）

输送管应具有与泵送条件相适应的强度。应使用无龟裂、无凹凸损伤和无弯折的管段。输送管的接头应严密，有足够强度，并能快速装拆。

垂直向上配管时，地面水平管长度不宜小于垂直管长度的四分之一，且不宜小于15m，或遵守产品说明书中的规定。在混凝土泵机Y形管出料口3~6m处的输送管根部应设置截止阀，以防混凝土拌和物反流。

一般来说，为了使混凝土输送泵能正常工作、防止堵塞，使用混凝土泵和泵车时我们一定要注意以下问题：

骨料中碎石粒径与输送管道内径之比不超过1：3，云南细石砂浆输送泵，卵石不超过1：2.5，以防止

骨料在输送管道内形成稳定性堵塞；泵送混凝土的含砂率应比非泵送混凝土的含砂率高2%~5%，以提高可泵性；水泥用量除应满足混凝土质量要求以外，还要满足泵送管道的要求（即水泥浆润滑管壁，减小管道的摩擦力），一般不小于300kg/m³，细石砂浆输送泵省时省力，并且为了利于泵送不用矿渣水泥，一般使用普通硅酸盐水泥。

混凝土输送泵，又叫混凝土泵，通常由泵体和输送管组成。是利用压力，将混凝土沿管道连续输送的施工机械，主要应用于建筑、隧道及各种桥梁施工。施工中常遇到的一些可变因素是，如施工环境，细石砂浆输送泵厂家，泵机位置、施工管道布置、混凝土配比等。例如，在同一条管线中，应采用相同管径的混凝土输

送管，当同时采用新、旧两种不同的泵送管道时，应将新管布置在泵送压力较大处，且管线宜布置得横平竖直。这些都需要熟练的施工人员，根据场地，进行布置，以充分发挥工程机械的效用。达到用机械提升施工效率的作用，如果施工人员不熟练，布置失当，故障频发，反而会拖慢施工进度，因此对施工人员的培训是非常有必要的。

畅研机械混凝土输送泵-

云南细石砂浆输送泵由邢台市畅研机械制造厂提供。邢台市畅研机械制造厂是河北邢台，混凝土搅拌及其输送机械的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在畅研机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创畅研机械更加美好的未来。