

湖北弹性体静音双轮 弹性体静音双轮安装 航天双菱

产品名称	湖北弹性体静音双轮 弹性体静音双轮安装 航天双菱
公司名称	湖北航天双菱物流技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省孝感市孝南区长征路95号
联系电话	15926839640 15926839640

产品详情

脚轮是由单轮装在支架上而成，用于安装在设备下面令其自由移动。脚轮主要分为两大类：固定脚轮：固定支架配上单轮，弹性体静音双轮厂家，只能沿直线移动。万向脚轮：360度转向的支架配上单轮，能随意向任何方向行驶。湖北航天双菱物流技术有限公司是一家集脚轮、手推车等物流相关产品研究、开发、生产于一体的大型专业化生产厂家，公司拥有完整的模具制造、冲压焊接、弯形切割、表面处理、机械装配、性能试验等先进技术和工艺装备，使得产品品质更好。

用户应定期对脚轮运转部位进行保养，脚轮保养分为加润滑油和清除运转部位的缠绕物以及做好防锈三个方

面，湖北弹性体静音双轮，具体为：1、脚轮的支架钢球运转部位、轮子的轴承运转部位应定期加润滑油。2、定期清理缠绕在脚轮的支架钢球运转部位、轮子轴承云装部位的绕线或线头；3、大多数脚轮支架是金属制作的，弹性体静音双轮定制，防锈蚀对脚轮的使用寿命来讲就显得十分重要，防止脚轮支架锈蚀可以定期涂抹防锈油漆、防锈油。

选择适合使用的脚轮需要考虑的方面：

车轮材质软硬的选择：通常车轮有尼龙轮、超级聚氨脂轮、高强度聚氨脂轮、高强度人造胶轮、铁轮、打气轮。超级聚氨脂轮、高强度聚氨脂轮不论在室内室外的地面行驶，都能满足你的搬运要求；高强度人造胶轮则能适用于酒店、楼层、木地板、瓷砖地面等要求行走时噪音小宁静的地面上行驶；尼龙轮、铁轮适用于地面不平或地面上有铁屑等物质的场地；而打气轮则适用于轻荷重及路面软不平坦的场合。

温度状况：严寒和高温的场合对脚轮的影响很大，弹性体静音双轮安装，聚氨脂轮在零下45 下的低温，转动灵活自如，耐高温轮在高温275 下转动轻便。

湖北弹性体静音双轮-弹性体静音双轮安装-航天双菱(推荐商家)由湖北航天双菱物流技术有限公司提供。湖北航天双菱物流技术有限公司实力雄厚，信誉可靠，在湖北 孝感的五金配件等行业积累了大批忠诚的客户。航天双菱带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！