

静音箱体式20KW汽油发电机外形尺寸

产品名称	静音箱体式20KW汽油发电机外形尺寸
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	25800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO20 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

产品详情

使用寿命会根据机房的环境、日常维护不到位、设备器件的更换等有直接关系，发电机组长时间空载或怠速运行产生积碳，这样会导致发动机输出功率减小，影响整个发电机组功率的输出，甚至造成正常运行的象，一旦真正负荷使用，就会出现发电机组不能正常运行的重大故障。积炭的形成：因为燃烧室温度过低，使燃油不可能燃烧，这将引起积炭，从而堵塞了喷油嘴喷孔和活塞环，并出现排气管有“黑油”溢出。一些未燃烧的将冲刷气缸壁上的润滑油，并稀释曲轴箱中的机油，使发动机中所有运行件受到润滑不良之害。

型号：TOTO20

发电机参数

额定功率：20KW

备用功率：21KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积： 25L

润滑油容量： 3.3

发动机排量： 1.5L

气缸数量： 直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护： 有

绝缘等级： H

启动方式： 电启动

燃油型号： 90号以上汽油

冷却方式： 水冷

防冻液： 4L

额定转速： 3000r/min

缸体结构： 四缸水冷发动机

机油型号： SF级别机油

整机参数

工作时间： 8-12H

噪音 (db) 7M 68-75

燃油表： 有

整机超载保护: 有

自动过载保护： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器重量： 270/294kg

外型尺寸： 1130*716*653mm

发电机组由发动机、交流同步发电机、控制面板和底盘、联轴器、散热器和油箱组成。一些还有消音装

置和附件。机与发电机轴之间采用直接连接方式。飞轮通常安装在主轴上，以增加操作的平顺性。发电机组通常装配成一套完整的发电机组，有些是基于电力负荷及其特性，确定发电机的容量和数量，然后选择驱动发电机的机。燃料系统和起动空气系统设备可以单或在多个单元配置。发电机为户外施工或紧急断电做好准备。