

# 酒店用静音汽油发电机35KW

产品名称	酒店用静音汽油发电机35KW
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO35
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

酒店用静音汽油发电机35KW调节器从发电机内部的辅助电源取得能量,通常是与主发电机同轴的小发电机,传送DC电源给发电机转子的磁场激励线圈。线圈电流上升或下降,控制发电机定子线圈的旋转磁场或称为电动势EMF的大小。定子线圈的磁通量决定发电机的输出电压。

### 静音汽油发电机的使用注意事项

1. 供电工作 (1)在机组工作正常的情况下,根据用电需要,接通供电电路,开始供电。发电员不得擅自离开机组和闲谈,随时注意机组的运转,电压、温升是否正常。(2)机组在运转时,不准乱动机器上的各部零件,不准措试机器和接近转动部分,以防发生意外伤害。(3)机组工作的周围禁止吸烟,划火柴、使用打火机。酒店用静音汽油发电机35KW中途加油应使用安垒注油器,夜间加油须用电筒照明。如将燃料溅洒到机器或地上,应擦拭干净,防止汽油燃烧事故。
2. 停机工作(1)需要停机时,切断电源,关闭油门开关,按下磁电机上的停机按钮即可。(2)及时清点工具,附件和备品,并包装入箱。清擦化油器表面的污垢,用布包好化油器收卷电源线,待机组降温之后,清擦机器外部灰尘,罩上机器套或装入包装箱。锁上储油桶,将机组存放到安全可靠的地方,由专人负责保管。

型号:TOTO35

#### 发电机参数

额定功率: 35KW

备用功率: 36KW

额定频率: 50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

#### 发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-491Q-ME

耗油量：395g/kw.h

油箱容积：37L

润滑油容量：4

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

绝缘等级：H

启动方式：电启动(选配全自动)

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

#### 整机参数

作时间：8-12H

噪音 ( db ) 7M68-78

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：490/526kg

形尺寸：1480\*780\*1060mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本

酒店用静音汽油发电机35KW