

贵州刚性防水套管 a型刚性防水套管 昊毅管道

产品名称	贵州刚性防水套管 a型刚性防水套管 昊毅管道
公司名称	河南昊毅管道设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市西村镇永安路8号
联系电话	13849035725 13849035725

产品详情

刚性防水套管的区别在于钢管加上翼形环(将钢板制成的环放置在钢管上)，并将其安装在墙壁(主要是混凝土墙)中，该壁用于一般管道 穿透墙壁，有利于墙壁的防水;成套销售的外翼环，橡胶圈等内部的法兰内线也可以自行加工，用于要求减震的管道，例如与管道连接的管道。水泵穿过墙壁。

刚性防水套管的外表面涂有油漆，以美观，而内部则喷涂以防生锈。通常，防水外壳不会根据外部标记涂漆。因为防水套管是浇铸在混凝土中的，所以混凝土不能与混凝土很好地结合在一起。有时客户不需要油漆。外部不喷漆的优点是防水外壳更好。与混凝土结合使用时，贵州刚性防水套管，内部应涂防锈漆，但现在制造商已从美学角度对内部和外部进行了油漆。

刚性防水套管适用于饮用水水池防水套管的安装，在石棉水泥填打完毕以后进行，填嵌密封膏时，应保证缝内各接触面无锈蚀，漆皮，污物，且干净，干燥。

该防水套管生锈后应该立即进行除锈，锈后的防水套管表面应尽快涂装，一般宜在4h内涂装，晴天和正常大气条件下，时间不应超过24h。使用的涂料应符合图样规定，涂装层数、每层厚度、逐层涂装间隔时间、涂料调配方法和涂装注意事项，应按设计文件或厂家说明书规定进行。在环缝两侧各200mm范围内，应先涂装焊接时不会对焊缝质量产生不良影响的车间底漆，国标刚性防水套管，以免坡口生锈。环缝焊后，对焊缝区进行二次除锈，用人工涂刷达到规定厚度。当空气中相对湿度超过85%、钢板表面温度低于大气以上3 或高于60 以及环境温度低于10 时，a型刚性防水套管，均不得进行涂装。

刚性防水套管也叫钢套管，b型刚性防水套管，是一种用于墙体预埋穿墙管，多用于墙，梁，柱，洞等处的管道前期预埋，该产品只用于混凝土墙体，非混凝土墙体需改为混凝土墙。

刚性防水套管结构是钢管外加翼环（钢板做的环形套在钢管上），用于一般管道穿墙，利于墙体的防水，安装该产品的作用是为了方便后期管道的施工，给管道安装带不了很大的方便，是安装管道中必不可少的一种新产品；

刚性防水套管在生产时都是按照02S404国标图集生产的，在生产时管径需要按要求放大，所以客户在采购时只需要提供产品的内径就可以了，我们在生产时会根据要求制作。

贵州刚性防水套管-a型刚性防水套管-昊毅管道(推荐商家)由河南昊毅管道设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河南昊毅管道设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为气焊、气割器材具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!