

# 沈阳人防密闭套管 人防密闭套管尺寸 昊毅管道

产品名称	沈阳人防密闭套管 人防密闭套管尺寸 昊毅管道
公司名称	河南昊毅管道设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市西村镇永安路8号
联系电话	13849035725 13849035725

## 产品详情

穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实且端面光滑;穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实且端面应光滑，管道的接口不得设在套管内。穿楼板处加防水套管在管道安装时，操作者的空间利用范围很大，可以自由运用。用户入住以后的维修、和管道的更换，操作者的空间很有限。只能利用管道支架、和套管临时固定管道，进行相应的操作。同时，套管的设置，还可以避免更换管道时，对居室内装修的破坏，如果不设套管，在进行上述操作时，就会在管道过墙部位，产生墙面损坏。

### 防水套管的用途：

防水套管适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构(建)筑物，对于设防要求的地区，如采用防水套管，应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接，A型适用于钢管。

### 防水管使用中的说明：

- 1、防水套管，适用于铸铁管，也适用于非金属管，但应根据采用管材的管壁厚度修正有关尺寸。
- 2、翼环及钢套管加工完成后，在其外壁均刷底漆一遍（底漆包括樟丹或冷底子油）。
- 3、套管尺寸表内所列之材料重量为钢套管（套管长度L值按200mm计算）及翼环之重量。钢套管及翼环用A3材料制作，T42焊条焊接。
- 4、套管穿墙处之墙壁，如遇非混凝土墙壁时应改用混凝土墙壁，人防密闭套管厂家，其浇注混凝土范围，型套管应比翼环直径（D4）大200mm，而且必须将套管一次浇固于墙内。套管内的填料应紧密捣实。

- 5、防水套管处的混凝土墙厚，应不小于 200mm，否则应使墙壁一边或两边加厚，加厚部分的直径，小应比翼环直径（ D4 ）大 200mm。
- 6、防水套管多用油麻、石棉水泥填充，填充后紧密捣实。

防水套管在穿楼板是的使用时：管道穿过楼板后，有些施工人员为方便省事，人防密闭套管报价，不进行土建支模，仅进行简单遮挡后用水泥砂浆填塞孔洞，加之硬聚管外表比较光滑，人防密闭套管尺寸，与混凝土粘结不是很牢??首先，管道穿过楼板后，有些施工人员为方便省事，沈阳人防密闭套管，不进行土建支模，仅进行简单遮挡后用水泥砂浆填塞孔洞，加之硬聚管外表比较光滑，与混凝土粘结不是很牢固，因此非常容易造成严重的楼板渗水现象，影响住户正常使用。

沈阳人防密闭套管-人防密闭套管尺寸-昊毅管道(推荐商家)由河南昊毅管道设备有限公司提供。“防水套管,伸缩器,橡胶接头”选择河南昊毅管道设备有限公司，公司位于：河南省巩义市西村镇永安路8号，多年来，昊毅管道坚持为客户提供好的服务，联系人：孙先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。昊毅管道期待成为您的长期合作伙伴！