

## 30KW静音汽油发电机自动稳压

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 30KW静音汽油发电机自动稳压               |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司销售部                 |
| 价格   | 35800.00/台                    |
| 规格参数 | 品牌:大泽动力<br>型号:TOTO30<br>产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室    |
| 联系电话 | 021-51987458 18701912508      |

## 产品详情

发电机自动启动发电机燃油消耗和噪音装置，如果发电机本身很便宜，但油耗非常高，所以你的后期投入也很好。发电机和发电机的噪声与销售技术成正比，发电机、发电机的噪声和销售成本越低，发电机的价格就越高。许多人认为电力发电机组更昂贵的比普通发电机组,他想买便宜的发电机组是好的,但你忽略发电机组本身的性能,购买发电机组价格,但看看本身价格,电力发电机价格很低,那边电源的性能优势;我们充满力量，你买发电机的功率是多少，而有些机器本身的发电能力是无法达到的，发电机组的发电机组燃油消耗很低。

型号：TOTO30

发电机参数

额定功率：30KW

备用功率：31KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：稀土永磁电机

发动机参数

发动机型号TO-475F1

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：4

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动(选配全自动)

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：8L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 ( db ) 7M：68-78

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：320kg

外形尺寸：1300\*840\*840mm

调速器的作用是在机工作转速范畴内，能跟着机外界负荷的变更而主动调节供给量，以坚持柴鱼机转速

基础稳固。发电机组的调速器是必需满意的稳定性前提。在调节体系中增添阻尼是进步动态稳定性的种方式。调节系统中的阻尼，例如活动副中的摩擦，使调速器存在必定的不灵敏性，即当被把持轴的转速略微偏离设定值时，调速器不产生相应的动作。离心调速器中的弹簧就是产生恢复力的整机。这样的调速器称静态稳定的调速器。然而静态稳定的调速器也可能在调节进程中出现动态不稳定性，当调节动作适度而涌现反向调节时，实际调节动作会构成个振荡过程。使振荡能很快衰减的调速器，称为动态稳定的调速器，否则是动态不稳定的调速器，后者不能保障机器正常工作。