

5大舞钢腻子粉难题 舞钢腻子粉厂家解答

产品名称	5大舞钢腻子粉难题 舞钢腻子粉厂家解答
公司名称	郑州市程师傅涂料有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	品牌:程师傅 型号:csf-6368 产地:舞钢
公司地址	郑州市中原区桐柏路陇海路凯旋门大厦A1205
联系电话	18638185513

产品详情

5大舞钢腻子粉难题 舞钢腻子粉厂家解答腻子，又称填泥，是一种厚浆状涂料。涂施于底漆上或直接涂施于物体上。用以清除被涂物表面上高低不平的缺陷。

采用少量漆基、大量填料及适量的着色颜料配制而成。所用颜料主要是铁红、炭黑、铬黄等。填料主要是重碳酸钙、滑石粉等。可填补局部有凹陷的工作表面，也可在全部表面刮除，通常是在底漆层干透后，施涂于底漆层表面。

要和大家分享的是5大腻子粉难题，及其解决方案。

腻子粉脱粉5大舞钢腻子粉难题 舞钢腻子粉厂家解答

产生原因：

- 1、内墙腻子粉抛光时间掌握不好，表面已经干燥后再进行抛光处理就会脱粉。
- 2、腻子粉批刮比较薄，在夏天高温条件下，水分挥发过快造成胶黏体系破坏，因而容易脱粉。
- 3、产品超过保质期，粘结力度大幅度下降。
- 4、产品储存不当，吸潮后粘结力大幅度下降。
- 5、基层吸水率高，导致腻子干燥速度很快，没有充足的水分进行固化。

解决方法：

- 1、内墙腻子面层抛光时要掌握适宜的抛光时间，抛光的较佳时期就是待腻子表面水印消失后，立即进行抛光。实践证明，饰面1~2m²就应该进行压平或抛光处理。

- 2、外墙腻子表面干燥后，要进行适度打磨，并进行充分的淋水保养，一般保养分为两次或两次以上进行，如果有必要，请用透明封闭底漆兑水（1：5）作为第二道淋水液，效果会更好。
- 3、产品一定要在保质期内使用，如果超过保质期，必须进行试刮，经检验合格后，再行施工。
- 4、产品一定要注意防水处理，应存在在阴凉干燥处，并且保证包封完好。
- 5、夏天或高温强风气候条件下，在施刮腻子前较好先用清水润湿墙面，墙面表面无明水后即可施刮腻子。

龟裂，开裂，暗痕

产生原因：5大舞钢腻子粉难题 舞钢腻子粉厂家解答

- 1、由于建筑物受外来因素的影响出现墙体开裂现象，如温度热胀冷缩原理、地震、地基下沉等外来因素。
- 2、由于幕墙时混合沙浆的比例不正确出现粘度较高时等墙体干透以后就会出现墙体收缩现象导致开裂、龟裂现象。
- 3、腻子粉开裂现象基本会在墙面形成较小微型裂痕，像鸡爪痕、龟壳痕等形状。

处理方法：

- 1、由于外来力量属于不可控制的，较难防止。
- 2、应等混合沙浆墙体干透以后方可进行腻子粉批刮施工。
- 3、如腻子粉开裂应由公司技术人员到现场视墙体实际情况方可确认。

注：

- 1、门、窗、梁边出现开裂属于正常现象。
- 2、建筑物顶层较易受热胀冷缩的影响而产生龟裂。