

曹县附近的纸箱包装生产厂家 辰琪

产品名称	曹县附近的纸箱包装生产厂家 辰琪
公司名称	虞城县停停纸箱加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	辰琪纸箱厂就位于虞城县郑集乡金胡庄，分厂位于虞城县木兰镇
联系电话	13526301668 13526301668

产品详情

抗压测试过程分四个阶段：是预加负荷阶段，以保证瓦楞纸箱与抗压试验机压板接触；第二是横压线被压下阶段，此时负荷略有增加变形量变化就会很大；第三是瓦楞纸箱侧壁受压阶段，此时负荷增加快，附近的纸箱包装生产厂家哪家好，变形量增加缓慢；第四是瓦楞纸箱被完全破坏时为瓦楞纸箱的压溃点。瓦楞纸箱的抗压强度分为有效值与终值，在进行抗压测试时，力值的变化有时有一定的缓冲，既当力值与变形量增加到一定阶段以后，力值停止而变形量继续增加，附近的纸箱包装生产厂家报价，经过一段时间后，力值继续增加，直至纸箱的溃点，附近的纸箱包装生产厂家联系方式，在缓冲前的力值为有效值，缓冲前的变形量为有效变形量，缓冲以后，力值虽然继续增加。

横向环压指数：横向环压强度是指将12.7x152mm的试样插入一试样座内，形成圆环形，然后在两测量板之间进行压缩，在压溃前所能承受的压力。横向环压指数是横向环压强度与定量之比，即： $r=R / W=N / L \cdot W$

式中：r—横向环压指数(N · m / g)

R—横向环压强度(N / m)， $R=N / L$

N—横向环压力

L—试样长度，标准长度为0.152m

W—定量(g / ms)

根据顾客对瓦楞纸箱各项物理强度指标的要求，逐项计算出符合质量要求所选择的箱板纸和瓦楞原纸技术指标，后取项，以便能够满足全部物理强度要求，曹县附近的纸箱包装生产厂家，根据原纸的技术指标即可选择对应的箱板纸和瓦楞原纸。

瓦楞纸箱抗压强度仅适用于对封闭式瓦楞纸箱空箱检测，其是作为一完整包装而言，目前有许多瓦楞纸箱采用底托盘包装，瓦楞纸箱仅为箱体的一部分。即瓦楞纸箱底部为敞开式，这类包装方式在抗压方面主要是内装产品及衬垫来支撑起作用，不必要要求瓦楞纸箱抗压强度，如果一味的强调瓦楞纸箱抗压强度，一方面保证不了测定的抗压强度稳定性，又造成成本的浪费。瓦楞纸箱抗压强度应特别适用于奶制品类的软包装瓦楞纸箱

曹县附近的纸箱包装生产厂家-辰琪由商丘市辰琪包装用品有限公司提供。商丘市辰琪包装用品有限公司为客户提供“纸箱加工,销售”等业务，公司拥有“辰琪”等品牌，专注于纸及纸品加工等行业。，在辰琪纸箱厂就位于虞城县郑集乡金胡庄，分厂位于虞城县木兰镇的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王经理。同时本公司还是从事商丘纸箱厂，虞城纸箱定做厂家，纸箱包装生产厂家的厂家，欢迎来电咨询

。