## 40KW静音汽油发电机大泽远程控制面板

| 产品名称 | 40KW静音汽油发电机大泽远程控制面板           |
|------|-------------------------------|
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司销售部                 |
| 价格   | 89800.00/台                    |
| 规格参数 | 品牌:大泽动力<br>型号:TOTO40<br>产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室    |
| 联系电话 | 021-51987458 18701912508      |

## 产品详情

40KW静音汽油发电机大泽远程控制面板添加一个特殊单位的壳,壳是雨雨(审查)单元之间的基础和壳牌基金会采取有效的防振橡胶垫,可有效防止机械振动和噪声传播到周边环境的设计按照要求安装排气系统噪声和振动控制,用户没有安装措施中使用的设计和安装是为单位的通风要求,能保证燃烧和身体的冷却风量要求用户在使用发电机组,只有直接喷射能满足的要求,润滑油和冷却液。在正常操作期间,关闭的门应该关闭。发电机组停止:将控制对停止(停止)位置的关注或按红色紧急停止按钮停止发电机的运行。遇到紧急情况时,可以直接按下紧急停止按钮,迫使停止。如果按下红色紧急停止按钮,则返回到原来的位置,否则发电机组将不被激活。

型号: TOTO40

发电机参数

额定功率:40KW

备用功率:41KW

额定频率:50HZ

额定电压:220/380V

功率因素: 0.8/0.9/1.0

相 数:单三相

发电机类型:静音

发动机参数

发动机型号: TO-491Q-ME

耗油量:395g/kw.h

油箱容积:37L

润滑油容量:4

发动机排量: 2.23L

气缸数量:直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护:有

绝缘等级:H

启动方式:电启动(选配全自动)

燃油型号:90号以上汽油

冷却方式:水冷

额定转速:3000r/min

缸体结构:四缸水冷发动机

机油型号: SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

整机参数

工作时间:8-12H

噪音(db)7M:68-78

燃油表:有

整机超载保护: 有

自动过载保护:有

电压表:有

输出指示灯:有

机器重量:490/526kg

外形尺寸:1480\*780\*1060mm

发电机是将其他形式的能源转换成电能的机械设备,他由水轮机、汽轮机、机或其他动力机械驱动,将

水流,气流,燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机,再由发电机转换为电能。因为发电机的容量较大,持续供电时间长,可立运行,不受电网故障的影响,可靠性较高。尤其是某些地区常用市电不是很可靠的情况下,把发电机作为备用电源,既能起到应急电源的作用,又能通过低压系统的合理优化,可以让一些较为重要的负荷在市电停电时使用,因此发电机在工程中得到广泛应用。