

广东检漏仪 真空氦检漏仪 安徽伽德罗

产品名称	广东检漏仪 真空氦检漏仪 安徽伽德罗
公司名称	安徽伽德罗工业技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市蜀山区习友路1799号4号楼
联系电话	17354008391 17354008391

产品详情

检漏仪启动时间： 5min。响应时间： 1s检漏口的。高压力：1500Pa。电源要求：220v，50Hz，单相，10A。工作环境：5-35 检漏仪的响应时间会影响检漏工作的速度，氦检漏仪，正常运行的仪器响应时间不大于3s。笔者实测时，在漏点处喷射氦气5~10s后，检漏仪就发生响应，对于如此庞大的真空系统，其反应是相当的灵敏。检漏仪自动化程度高：自动校准氦峰，自动调节零点，量程自动转换，自动数据处理，广东检漏仪，可外接打印机。氦质谱检漏仪由微机控制，菜单的选择功能，一个按钮即可完成一次的全检漏过程。

将这种气体喷到接有气体分析仪（调整到仅对氦气反应的工作状态）的被检容器上，若容器有漏孔，则分析仪即有所反应，从而可知漏孔所在及漏气量大小。氦气检漏仪可同时检测多工件，并能按照需求自动判断出具体的有漏工件；专业定制的密封接头，真空氦检漏仪，稳定可靠，减少误判。检漏仪自动化程度高：自动校准氦峰，自动调节零点，量程自动转换，自动数据处理，可外接打印机。氦质谱检漏仪由微机控制，菜单的选择功能，一个按钮即可完成一次的全检漏过程。

检漏仪对示漏气体的要求：在空气环境中含量尽可能少且组分基本恒定的气体，满足检漏灵敏度方面的要求，减少本底干扰检测的准确性。质谱室里的灯丝发射出来的电子，在室内来回地振荡，氦质谱检漏仪，并与室内气体和经漏孔进入室内的氦气相互碰撞使其电离成正离子，这些氦离子在加速电场作用下进入磁场，由于洛伦兹力作用产生偏转，形成圆弧

形轨道，改变加速电压可使不同质量的离子通过磁场和接收缝到达接收极而被检测。氦气检漏仪可同时检测多工件，并能按照需求自动判断出具体的有漏工件；专业定制的的密封接头，稳定可靠，减少误判。

广东检漏仪-真空氦检漏仪-安徽伽德罗(推荐商家)由安徽伽德罗工业技术有限公司提供。安徽伽德罗工业技术有限公司实力雄厚，信誉可靠，在安徽合肥的其它等行业积累了大批忠诚的客户。安徽伽德罗带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！