矿用聚氯乙烯绝缘通信电缆\MHYVP\1×4×7/0.52mm

产品名称	矿用聚氯乙烯绝缘通信电缆\MHYVP\1×4×7/0.52mm
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

矿用通信电缆 矿用监控电缆

矿用通信电缆型号:MHYV MHYAV MHYA32 MHJYV MHYV 1×2 2×2 1×4 5×2 ×7/0.28矿用通信电缆用于平巷斜巷及机电硐室

MHJYV 4/0.28铜线+3/0.28钢线 1×2 2×2矿用通信电缆用于机械损伤较高平巷和斜巷

MHYAV 1/0.8 20×2 30×2 50×2 ×0.8 矿用通信电缆用于较潮湿的斜井和平巷

MHYA32 30×2 50×2 80×2 ×0.8钢丝铠装聚氯乙烯护套矿用通信电缆用于竖井和斜井

矿用通信电缆主要技术性能及指标 20°C时导体直流电阻 Ω/km 7/0.28 ≤45 7/0.283钢4铜≤73 1/0.8≤36.7
固有衰减（800～1000HZ） dB/km ≤1.1 ≤1.3 ≤0.95 20°C时电缆绝缘线芯绝缘电阻 MΩ.km ≥3000
线对工作电容（800～1000HZ） uF/km ≤0.06 近端串音衰减（800～1000HZ） dB/500m ≥70
电感（800～1000HZ） uH/km ≤800 耐交流工频电压 1.5KV/1min通过 直流电阻差 ≤环阻的2%
矿用通信电缆的使用特性 导体的长期允许工作温度-40～+50°C； 平均相对湿度为≤95%（+25°C时）
允许附设与安装的温度应不大于-10°C 小弯曲半径：MHYV、MHJYV型电缆为电缆外径的10倍，
其它型号的电缆为外径的15倍。

MHYBV(PUYBV) 煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 5-50

1/0.8用于机械冲击较高的平巷、斜巷

MHYV MHYAV MHYA32 MHY32 MHYVP MHYVR MHYVRP MHYBV MHJYV

产品介绍-矿用通信电缆|MHYV矿用通信电缆|MHYA32矿用铠装通信电缆|MHYAV矿用通信电缆|MHYBV矿用通信电缆|矿用通讯电缆|矿用屏蔽通信电缆MHYVP|矿用屏蔽通信电缆MHYVRP|矿用通信电缆MHYV22 矿用通信电缆 执行标准:MT818.14-1999 简要说明：命名代号： · 煤矿用通信电缆……MH(HU)

· 铜质线芯……省略 · 聚乙稀绝缘……Y · 铝—聚乙烯粘结护层……A
· 聚乙烯内护套……省略 · 蓝阻燃聚氯乙烯护套……V
· 钢丝铠装蓝阻燃聚氯乙烯外护套……32 主要型号、名称、规格及其用途: MHYV（HUYV） 矿用聚乙烯绝缘、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 2-5 7/0.28 用于平巷、 斜巷及机电硐室 MHYA V(HUYAV) 矿用聚乙烯绝缘、铝/聚乙烯粘结护层、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 10-100 1/0.81/1.0 用于较潮湿的斜井和平巷作通信线 MHYA32(HUYA32) 矿用聚乙烯绝缘、铝/聚乙烯粘结护层、镀锌钢丝铠装、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 10-100 1/0.81/1.0 用于煤矿竖井或斜井作通信线 MHJYV 4/0.28铜线+3/0.28钢线 1×2 2×2 煤矿用加强线芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆
用于机械损伤较高平巷和斜巷 MHYBV(PUYBV)
煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 5-50
1/0.8用于机械冲击较高的平巷、斜巷