

彩钢翻新漆喷涂一平米用量

产品名称	彩钢翻新漆喷涂一平米用量
公司名称	沧州恒鑫环保科技有限公司
价格	8.00/千克
规格参数	品牌:恒鑫 型号:水性涂料 包装:铁桶
公司地址	河北省沧州市工业园区
联系电话	0317-4363052 18232863556

产品详情

彩钢翻新漆喷涂一平米用量，理论用量: 约5-8m²/kg(以40 μ m干膜计，不含损耗)，带要看具体情况。

彩钢顶翻新漆防腐施工喷涂彩钢瓦，以提高附着力、防腐性、抗碱性等。在涂刷面漆之前涂刷一层封固底漆不仅可以节省装修成本，从长远和装饰效果来看，涂刷底漆更有事半功倍的优点。同时，底漆良好的附着力使墙面更趋平滑，令面漆更易涂刷，减少了面漆的使用量。

彩钢瓦除锈喷漆操作 彩钢瓦时间长了容易生锈穿孔，建议及时进行除锈喷漆操作，做好防腐保护。除锈喷漆是基层彩钢板上表面必须电动打磨干净无灰尘、无油腻、无污染、无锈蚀；喷漆之前必须用干布把上面灰尘清理干净。彩钢瓦除锈喷漆要分底漆和面漆，即防腐底漆和表层面漆，防腐底漆一般不少于两道；喷漆过程中避免阴雨天气和大风天气；夏天更应该避暑喷漆温度宜高于5℃，且不宜高于35℃。

将较厚的锈皮震落。如有油污的地方，应用汽油或稀释剂擦洗，除锈特别注意螺栓连接处、焊缝处的除锈要彻底，除锈级别达到ST2级，完全露出金属光泽。涂刷施工，一般为一底两面。

底漆，是指直接涂到物体表面作为面漆坚实基础的涂料。要求在物面上附着牢固，以增加上层涂料的附着力，提高面漆的装饰性。根据涂装要求可分为头道底漆、二道底漆等。

完善的管理，先进的研发技术，稳定的性能，优良的品质，合理的价格，诚信的服务，铸就恒鑫的发展和进步。产品在十八个省市及主要城市，满足国内市场需求，高质量、树标准是我们的目标，赢得客户，服务社会是我们的宗旨，智慧和激情迸发我们的能量。恒鑫永远追求品质，用心做好防腐。