

水性硅PU球场地

产品名称	水性硅PU球场地
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

做水性硅PU球场地时水泥地面起沙怎么办?

相信从事体育硅PU球场行业的人都知道,我们在给水性硅PU球场 施工时或施工后总是会遇到各种各样的问题,比如水泥地面起沙、硅PU篮球场起鼓等等,那么遇到这样的问题应该怎么办?原因又是什么呢?

水性硅PU球场

- 1、返砂,起灰:水磨机打磨抛光,底胶:滚桶不断滚漆,待硬底化成胶纸状。
- 2、平面度突起:突起位置超出水准2MM的一部分务必用水磨机磨去。
- 3、凹痕(存水):凹痕低于5MM:底胶+石英沙混和拌和匀称,凹痕超过5MM时依据具体增加石英沙使用量。
- 4、倾斜度:排水管坡度应考虑体育场地规范2‰-4‰的视角规范。
- 5、水性硅PU球场 缝隙:“V”字型打磨抛光解决,缝隙边沿外扩1CM左右,再用底胶
1:石英沙1.5的配制混和搅拌后注浆间隙,修平。
- 6、磨缝:新混凝土基本通常设定有温度缝,磨缝就是指切温度缝两侧各宽4-5MM,深度117-25MM.随后用解决缝隙的方式抹平。
- 7、水性硅PU球场 底涂:地面找平,修复,打磨抛光,底涂是用底胶:滚桶不断滚漆整场。