

# BSC-1800IIA2半排生物安全柜 多人操作安全柜

产品名称	BSC-1800IIA2半排生物安全柜 多人操作安全柜
公司名称	河南信陵仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:信陵 型号:BSC-1800IIA2 操作台尺寸:1800 × 600 × 680
公司地址	郑州市惠济区新城路碧源月湖广场2号楼1912室
联系电话	17752520613

## 产品详情

生物安全柜 BSC-1800IIA2半排生物安全柜

多人操作安全柜价格简介：30%外排，70%内循环，多人操作生物安全柜。二级生物安全柜执行《YY 0569-2011》标准，且符合美国NSF/ANS149-2002及欧洲EN12469：2000标准。生物安全柜

BSC-1800IIA2半排生物安全柜 多人操作安全柜价格优势功能特点：采用超微压差风速传感器，变频控制技术，高精度自动调节气流的流速，科学的延长过滤器寿命；采用ULPA Filter 技术，对0.1-0.2um的尘埃粒子过滤效率为99.9995%以上；采用高亮度、高分辨率彩色液晶显示器，实时显示吸入风速、下降风速、杀菌启动方式、过滤器寿命等内容，动画模拟显示安全柜状态；具有预约杀菌与杀菌定时功能；具有照明灯累计运行时间、杀菌灯累计运行时间、风机累计运行时间记录；具有照明灯、紫外灯累计运行时间超过5000小时更换提示（可不显示）；具有时钟与高效过滤器使用寿命实时显示功能；优质的风机系统：采用三相交流异步电动机，运行更平稳、噪音更低、耗电更少、维护费用更低；完善的告警保护系统，语音、光电同时提示；键盘锁定功能，防止误操作给您带来不必要的损失；四面双层结构，保证了操作区的四面负压；简便的可维护性：内胆、集水盘均采用304#不锈钢材料，内胆一次成型，R15圆弧处理；标准坐姿即可观察压力表、调节安全门高度、控制柜内电源。双重报警装置，具备电信号报警的同时提供独立的机械压力表故障监测，实现电子信号和机械信号双重独立监控，大大提升安全系数；紫外灯与前视窗玻璃门连锁设计，保护实验者及实验样品安全；前窗定位采用电动、脚踏及手动升降三重模式，开关随意定位，操作自由轻松；配备遥控装置，遥控器可遥控控制风机、照明灯、杀菌灯和安全柜前视窗的升降。前窗：使用光学透视清晰、清洁和消毒时不对其产生不利影响的防爆裂钢化玻璃、强化玻璃制作，玻璃厚度 5mm；柜体：10°倾角操作面，四面双层结构，所有工作室内表面和集液槽均使用优质304#不锈钢材料；操作区三面侧壁板一体成型结构，底部保留一定的空间，易清洁，避免交叉感染；风机/电机维护和高效过滤器的拆装、更换可从安全柜的前部进行；柜体防泄漏：安全柜加压到500Pa，保持30min后气压不低于450Pa；柜体稳定性：工作台面中心加载23Kg后卸载，工作台面不得向下弯曲；报警系统：安全柜前窗开启高度超过设定的高度时，安全柜下降气流流速和流入气流流速波动超过其标称值20%时，联锁系统启动，声、光、语音同时报警提示；高效过滤器完整性：可扫描检测过滤器在任何点的漏过率低于0.01%，不可扫描检测过滤器检测点的漏过率低于0.005%。技术参数：排风量：30%排风高效过滤器的漏过比率： 0.005%风速：流入气流平均风速：> 0.55m/s 下降气流平均风速：0.25-0.55m/s洁净等级：ISO4噪音： 62dB(A)振动半峰值： 3 μm(rms)光照度： 1000L × 显示屏：液晶+遥控器电源：单项交流220V/50Hz正常功耗：0.85kwZUI大功耗：1.85kw(包括两个备用插座100

0W) 重量：326Kg 工作区尺寸：1800 × 600 × 680mm 外形尺寸：1940 × 790 × 2150mm 送风过滤器规格及数量：1795 × 500 × 50mm × 1 排风过滤器规格及数量：865 × 440 × 90mm × 1 荧光灯/紫外灯规格及数量：40w × 2/40w × 1