

华为基站电源TP48300T 华为-48V300A高频电源柜

产品名称	华为基站电源TP48300T 华为-48V300A高频电源柜
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华为 型号:TP48300T 规格:48V300A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

华为TP48300T是华为公司研发的一种AC/DC室内组合式电源系统，可配置6个1U 48V/50A整流模块，系统配置容量可达300A。该系统可灵活应用于无线、有线接入网、传送网机房、企业网通信机房等室内直流供电场景。

华为48V高频开关电源柜优势

- 1 整流模块效率>96%，节能减排
- 2 完善的模块休眠功能，进一步提高系统运行效率
- 3 整流模块工作温度范围达-40 ~ +75 ，55 输出不降额
- 4 整流模块MTBF 50万小时，可靠性高
- 5 电源模块支持无损热插拔技术，安装维护更加便利
- 6 完善的电池管理功能，延长电池使用寿命
- 7 监控模块LCD显示，实现可视化监控
- 8 支持前操作、前维护、靠墙安装（距墙壁 100mm）

华为室内型通信电源应用场景

1 无线接入网

2 有线接入网

3 传送网机房

4 企业网通信机房

华为电源系统TP48300T规格

尺寸 600mm（宽）× 600mm（深）× 2000mm（高）（加围框可达2200mm高）

柜体颜色 潘通428C

重量 150kg（不含整流器）

制冷方式 自然散热

安装方式 防静电地板安装,地面安装

走线方式 上下自由进出线

维护方式 支持前维护,支持靠墙（离墙壁距离 100mm）

保护等级 IP20

输入制式 220/380VAC三相四线兼容220VAC单相

输入电压 85VAC ~ 300VAC

输入频率 45~66Hz,额定值: 50Hz/60Hz

输入空开 ATS 63A/3P × 2

交流防雷 标称雷击放电电流20kA,雷击放电电流40kA,8/20 μs

交流输出 32A/2P × 2,16A/1P × 3

直流配电

输出空开

一次下电 : 63A/1P × 4 (MCB) ,32A/1P × 4 (MCB)

二次下电 : 32A/1P × 3 (MCB) ,16A/1P × 7 (MCB) ,10A/1P × 3 (MCB) ,6A/1P × 3 (MCB)

输出电压 - 42VDC ~ - 58VDC, 额定值: 53.5VDC

电池熔丝 160A × 2

直流防雷 差模10kA/共模20kA,8/20 μs