

沥青胶泥灌缝

产品名称	沥青胶泥灌缝
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1 (注册地址)
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

沥青胶泥为高分子防腐防水材料，本产品使用长，施工方便，为**性防腐防水材料，使用在以上。

本产品具有适用范围广、长，耐候性、抗变形、拉伸强度高、延伸率大，对基层收缩和开裂变形适应性强、抗酸性、抗碱性、防腐防水性能优越、任何复杂部位都容易施工，解决了传统防腐防水材料操作难的难题。完全取代于传统防腐防水材料。有着更好的防腐、防水、绝缘性能。

沥青胶泥应用范围：

地下工程项目硷基础的底部、侧面、背面、基坑、地下室的防腐防水工程

水泥基建筑物，基坑、地基、地面、桥墩、铁路、港口、码头、煤矿、油田钻探的防腐防水工程；

地槽、水塔、水池、冷却塔、污水池、食用清水池的防腐防水工程；

新旧民用建筑物、屋顶、卫生间、天沟、阳台、外墙、地下室、仓库、隧道的防腐防水及各种桥梁灌缝和

各种伸缩缝的浇灌；

各种金属管道、钢筋混凝土防腐工程，能防止钢筋锈蚀、延长混凝土使用。

外观：黑色糊状

氧指数：>30% (OI)

粘结力：20 1.5kg/cm²

比重：1600 ~ 1700kg/m³

抗冻性：-40 ~ +95 各悬挂2小时无开裂、无脱离；

抗腐蚀性：40%**浸泡2小时无变化；

吸水率：室温浸泡24小时，吸水量不大于试料重量的1%。

沥青胶泥包装贮存：

包装：桶装 25kg/桶。

贮存：宜在室内阴凉、干燥、通风处保存，宜在零上5度施工。

沥青胶泥为配制成品，直接使用即可，用于施工处，涂刮皆可，固化后形成一层完整一体的橡胶高弹性胶状弹性体。为无缝、无接头的连续封闭体系。防腐防水完工后，可做砂土掩盖保护层或其它覆盖。沥青胶泥的施工工艺流程为：混凝土垫层及基础：基础清理 遍冷底子油 第2遍冷底子油 中间验收 沥青胶泥涂层 验收。沥青胶泥一般分为厚浆嵌缝型和薄浆涂层型。