

# 清远球磨铸铁雨水篦子检测 下水道沟盖承载力检测

产品名称	清远球磨铸铁雨水篦子检测 下水道沟盖承载力检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

## 产品详情

球墨铸铁井盖采用优质球墨铸铁QT500-7材质浇铸而成的，通过球化剂对于铸铁进行球化，使得铸铁结构结合更紧密，密度更高，强度更强，韧性更好。有圆形井盖和方形井盖。在市区的路政方面，一般采用圆形井盖，因为圆形的井盖不易倾斜，能够较好的保护好行人和车辆的安全。在乡下和电缆井利用的，一般采用方形井盖，这样可以更好地预防雨水等液体的进入。

球墨铸铁井盖的井圈的检测技巧：

- 1.查验井盖：肯定要严酷的根据国度相应的查验尺度。
- 2.球墨铸铁井盖的表面：不存在显着的铸造缺陷，铸造的图案清楚。
- 3.球墨铸铁井盖的平度查验：查抄的时间可以接纳专用的胎具查验东西。
- 4.直径查验：查抄球墨铸铁井盖的直径的时间，应当接纳专用的东西，将球墨铸铁井盖的枝江控制在井盖尺寸的范畴之后，深度要求为40mm，检测螺栓孔的时间应当利用专用的检具逐个查验。
- 5.检测球墨铸铁井盖的喷漆结果。
- 6.检测球墨铸铁井盖的组合结果，包管球墨铸铁井盖在安置利用之后不会出现摆荡以及响声，井盖与井框的共同不凌驾1毫米。

为了确保铸铁井盖在道路的安全使用，所以要十分注重安装质量，做到尺寸准确，安装坚固，开启方便，外表清洁美观，根据铸铁井盖的技术标准，安装细则如下：

一．选用铸铁井盖的内径（或内长X宽）一定要大于等于预留井口尺寸，否则将大大影响承载力。二．在安装时井座与混凝土地面结合面一定要贴实，不得有悬空的地方，否则在施工安装中会被压路机压坏和影响使用寿命。三．在沥青路面上安装铸铁井盖时，一定要注意避免施工机械直接碾压井座，在路面施工时，应在路面预留比井座略大的孔，在沥青铺完后安置。

