

医药消毒电加热蒸汽发生器 72千瓦不锈钢电锅炉

产品名称	医药消毒电加热蒸汽发生器 72千瓦不锈钢电锅炉
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	13500.00/台
规格参数	品牌:宇益 功率:72kw/h 蒸发量:100KG/H
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

产品详情

全自动电热蒸汽发生器参考资料

一、技术特点：

72KW全自动电热蒸汽锅炉性能特点：

- 1、采用加厚锅炉钢制作，304不锈钢外包设计，经过超声波探伤严格检测，采用封头设计，经久耐用。
- 2、结构采用汽水一体式内胆和汽水分离结构设计，保证迅速提供高品质蒸汽，占地面积小
- 3、采用全自动电子控制，气压水位自动调节，自动加热并配有缺水及超压超温保护
- 4、采用步进式控制电热原件，减少锅炉对电网的冲击，从而使锅炉运行更加稳定
- 5、采用玻璃纤维丝棉多层保温，热损失小，能耗低，热效率高
- 6、发热丝采用加厚与加大法兰，维护方便
- 7、可根据蒸汽的实际使用量来分档控制，可设定为72KW或36KW

8、蒸汽温度可达171 ° C，外置水位监测，清理维护方便

9、控制系统设计有一键检测，可进行手动启动及元件的检测，方便发现故障后及时处理

10、配备宇益数显温度控制仪，可根据用户要求设定使用蒸汽温度，同时更有效的防止加热管干烧造成损坏，延长使用寿命

11、免办锅炉使用证：108KW以下水容积小于30L，可免除报装和年检费用及烦琐的手续

12、零配件质量问题包换

13、内胆保用十年

14、自动排污报警提示（专利）

二、应用范围

【宇益蒸汽发生器】电蒸汽发生器燃油燃气蒸汽发生器生物质蒸汽锅炉应用广泛，可用于食品蒸煮（蒸包、蒸馒头、蒸米饭、蒸鱼、煲汤、熬粥、茶叶消毒蒸煮压饼、豆制品加热）、加热、烘干、发酵消毒，屠宰场加热除毛，公路桥梁水泥制品养护，瓦楞纸烘干线，板材厂烘干压机定型，服装整烫，洗涤烘干烫平，电缆厂加热交联，木材蒸煮烘干，橡胶压机加热，电镀电泳氧化除油加热，胶粘化工加热，化妆品加热搅拌，标签包装膜加热收缩，发泡定型，皮具染色蒸煮加热烘干定型，拉丝退火烘干等，80%的企业都可使用

特别提示：所有蒸汽锅炉禁用自来水与地下水等，锅炉进水须通过软化处理达标后方可使用

三、设备标示图

四、技术参数：

产品名称

72KW电锅炉

产品型号

LDZK0.10-0.7

额定蒸发量

100 KG/H

传热方式

电热管表面辐射

额定蒸汽压力

0.7MPa

适用电压

380V/50Hz

饱和蒸汽温度

170C

电量消耗

72KW/H

电流

144A

建议使用线径

50mm

给水温度

常温

运输重量

145kg

进水口径

DN15

水容积

29 L

蒸汽出口

DN20

炉胆排污口

DN25

运输尺寸L × B × H (mm)

910 × 640 × 1250 mm

五、配置清单

部件名称

规格

数量

部件名称

规格

数量

水箱

304不锈钢

1

进口球阀

4分

1

壳体

304不锈钢

进口球阀

6分

炉胆材质

Q235碳钢

止回阀

2

浮球阀总成

4分

水位计球阀

G1/4

探针总成

32

水位计座

上下座

水泵

120

玻璃管

12*185mm

电源指示灯(红)

AD16-22D

护杆

4*210mm

4

加水指示灯(绿)

防护罩

45*40*170mm

加热指示灯(黄)

水位计胶圈

2

操作开关(手柄)

1

梅花手轮

6*32*35

二档加热开关(黄)

水箱拉手

孔距 96mm

加水检测开关(红)

排污球阀

1 寸

加热检测开关(红)

2

三通

1 寸*4 分

蜂鸣器

AD16-22SM/31

内牙弯头

4 分

电炉铭牌

发热管(进口)

18kw 不锈钢

门锁

法兰垫

150

压力表

1.6 MPa

熔断器

RT14-20

压力控制器

YK1.0

保险管

10A

螺旋管

G3/8

2

水位控制器

台湾松菱

Y型三通

G3/8 牙 合金

水位控制器座

蒸汽阀

交流接触器

安全阀

4分 A28

1

温控器

时间继电器