

基坑围栏.临边安全护栏.施工防护网

产品名称	基坑围栏.临边安全护栏.施工防护网
公司名称	安平县金淦金属丝网制造有限公司
价格	68.00/块
规格参数	品牌:金淦基坑护栏 实际用途:施工护栏 产品产地:河北临边护栏厂家
公司地址	河北省衡水市安平县南张沃村村南500米处
联系电话	03187529172 15610886926

产品详情

基坑围栏.临边安全护栏.施工防护网

临边安全产品质量主要区别在于材料厚度粗细,厚度不同、防护强度与使用年限不同,基坑围栏所使用原材料采用国家标准,严格按图施工,尺寸正确,焊接点牢固以达到安全防护之目的。基坑护栏网片中间设置警示标语:临边危险 禁止拆除基坑护栏网片设计为黄色、立柱为红色,或黑黄相间、红白相间、表面均为喷绘,以达到醒目警示效果。基坑护栏灵活性强、安装方便、可重复利用。施工防护网当在基坑四周固定时,可采用钢管并打入地面50~70cm深。钢管离边口的距离,不应小于50cm。当基坑周边采用板桩时,钢管可打在板柱外侧。混凝土楼面、屋面或墙面固定时,可用预埋件与钢管或钢筋焊牢。采用竹、木栏杆时,可在预埋件上焊接30cm长的L50×5角钢,其上下各钻一孔,然后用10mm螺栓与竹、木杆件拴牢。在砖或砌块等砌体上固定时,可预先砌入规格相适应的80mm×6mm弯转扁钢作预埋铁的混凝土块,然后用上项方法固定。栏杆柱的固定及其与横杆的连接,其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处,能经受任何方向的1000N外力。当栏杆所处位置有发生人群拥挤、车辆冲击或物件碰撞等可能时,应加大横杆截面或加密柱距。防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭,或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于18cm的挡脚板或40cm的挡脚笆。挡脚板与挡脚笆上如有孔眼,不应大于25mm。板与笆下边距离底面的空隙不应大于10mm。接料平台两侧的栏杆,必须自上而下加挂安全立网或满扎竹笆。临边的外侧面面临街道时,除防护栏杆外,敞口立面必须采取满挂安全网或其他可靠措施作全封闭处理。

防护栏杆柱的固定应符合下列要求:1;当在基坑四周固定时,可采用钢管并打入地面50~70cm深。钢管离边口的距离,不应小于50cm。当基坑周边采用板桩时,钢管可打在板桩外侧。2;当在混凝土楼面、屋面或墙面固定时,可用预埋件与钢管或钢筋焊牢。采用竹、木栏杆时,可在预埋件上焊接30cm长的50×5角钢,其上下各钻一孔,然后用10mm螺栓与竹、木杆件拴牢。3;当在砖或砌块等砌体上固定时,可预先砌入规格相适应的80mm×6mm弯转扁钢作预埋铁的混凝土块,然后用上项方法固定。4;栏杆柱的固定及其与横杆的连接,其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处,能经受任何方向的1000N外力。当栏杆所处位置有发生人群拥挤、车辆冲击或物件碰撞等可能时,应加大横杆截面或加密柱距。5;防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭,或在栏杆上边设置严密固定的高度不低于18cm的挡脚板或40cm的挡脚笆。挡脚板与挡脚笆上如有孔眼,不应大于25mm。板与笆下边距离底面的空隙不应大于10mm。接料平

台两侧的栏杆，必须自上而下加挂安全立网或满扎竹笆。6；当临边的外侧面临街道时，除防护栏杆外，敞口立面必须采取满挂安全网或其他可靠措施作全封闭处理。