

绥化乡村生活污水处理设备

产品名称	绥化乡村生活污水处理设备
公司名称	潍坊方佳环保科技有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	13406621754

产品详情

绥化乡村生活污水处理设备螺杆泵维护规程在对螺杆泵进行维护前，应熟悉螺杆泵的构造并阅读相关说明。确保泵处于停机状态，并打开相应保护装置和关闭电源。1、运行人员应严格遵守本规程，定期、定人对设备进行检修、维护。2、润滑维护：按要求依据螺杆泵润滑表格定期、定部位对螺杆泵进行润滑维护。3、每次启动前检查驱动装置的对齐和紧固情况，调整联轴器于正确位置。4、每次启动前检查防护装置，并使其处于使用位置。5、保证所有管路中无外来杂质。（大块坚固物体）6、确保吸入室内进液顺畅，避免干运转。（每次启动前通过吸入侧管线向泵内注入液体）7、初运行时，密封函处漏液控制在50 - 100滴/分钟，持续约10 - 15分钟。正常后，应维持在1 - 10滴/分钟。如漏液过大，可以调整填料压盖，使漏液控制在允许范围。8、长期停运时，应有防冻、防颗粒物沉淀、防颗粒物淤积、防液体腐蚀保护。9、按设备使用手册及现场情况进行其他维护。注：、运行过程中经常查看吸入室的压力情况。、运行时经常查看吸入室内液体的情况，防止干运转。、如果漏液不能通过填料盖调整，则应该更换填料。工作原理污水中的污染物分为溶解性有机物和非溶解性物质（即ss），溶解性有机物在一定条件下，可以转化为非溶解性物质，污水处理的方法之一就是加入混凝剂和絮凝剂使大部分溶解性有机物转达化为非溶解性物质，再将全部或大部分非溶解性物质（即ss）去除以达到净化污水的目的，而去除ss的主要方法就是利用气浮的方法。经加药反应后的污水进入气浮的混合区，与释放后的溶气水混合接触，使絮凝体粘附在细微气泡上，然后进入气浮区。絮凝体在气浮力的作用下浮向水面形成浮渣，下层的清水经集水器流至清水池后，一部分回流做溶气使用，剩余清水通过溢流口流出。气浮池水面上的浮渣积聚到一定厚度以后，由刮沫机刮入气浮机污泥池后排出。