

# 科华UPS电源YTG1103L总代理2021

产品名称	科华UPS电源YTG1103L总代理2021
公司名称	北京通亚兴旺科技有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	品牌:科华 型号:YTG1103L 产地:厦门
公司地址	北京市怀柔区迎宾中路36号2层2823室
联系电话	010-62461286 18301268695

## 产品详情

UPS 电源时，应严格遵守厂家的产品说明书的有关规定，UPS 所接市电的火线、零线顺序符合要求。

额定电压与供电标准电压不匹配。电压偏高。设备不敢开机，担心烧坏，电压偏低，设备开不起来，无法工作，电压时高时低，设备运转不正常，没启动时电压正常，一开机启动，电压突降，设备就是开不了机，设备能正常启动，但发热厉害且没劲，接连出现小故障。生产线正常作业时突然断电，应该如何应对，冲击性超大型负载启动时，其他负载出现异常或重启制造工厂供电情况复杂，特别是制造业负载种类较多，从IT设备到制造设备。对于电源的需求也不尽相同。随着生产设备的种类和数量。加剧了低压母线电能质量的恶化，对工厂企业设备管理者带来越来越多的挑战。大型机械加工设备产生浪涌电流让整个工厂设备宕机；。开关机时应当注意开关机的顺序开机时先开 UPS，稍后（好是滞后 1-2 分钟，让 UPS 充分工作状态）再开通负载的电源开关，而且负载的电源开关要一个一个地去开开关机时顺序正好相反，先一个一个地关掉负载的电源开关，再关掉 UPS。UPS 要处于开机状态，而计算机等负载则每次要用才开机，用完后只要关掉计算机等负载的电源开关即可。

并逐渐发展成一种具备稳压、稳频、滤波、抗电磁和射频、防电压浪涌等功能的电力保护系统，目前在市场上可以购买到种类繁多的UPS电源设备。其输出功率从500VA到3000kVA不等。当有市电供给UPS的时候，UPS对市电进行稳压（220V ± 5%）后为计算机供电。此时的UPS就是一台交流市电稳压器，同时它还向机内电池充电，因UPS设计不同，UPS适应的范围也不同。UPS输出电压在 ± 10 - 15% 的变化一般属正常的计算机使用电压，当市电异常或者中断时，UPS立即将机内电池的电能通过逆变转换供给计算机系统，以维持计算机系统的正常工作并保护计算机的软硬件不受损失。

且在由市电供电转换到蓄电池供电时，其转换时间为零，方波输出的UPS电源带负载能力差（负载量仅为额定负载的40 - 60%），不能带感性负载，如所带的负载过大，方波输出电包含的三次谐波成份将

使流入负载中的容性电流增大，严重时损坏负载的电源滤波电容。

正弦波输出的UPS电源的输出电压波形畸变度与负载量之间的关系没有方波输出

UPS电源那样明显，负载能力相对较强，并能带微电感性负载，不管那种类型的UPS电源，当它们处于逆变器供电状态时。除非迫不得已，一般不要满载或超载运行，否则会使UPS电源的故障率明显增多，UPS与负载的匹配有的UPS用瓦（W）或者千瓦（kw）来表示其输出功率。